

铝基板双色led吸顶灯铝基板pcb线路板

产品名称	铝基板双色led吸顶灯铝基板pcb线路板
公司名称	江海区米卡灯饰加工厂
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:铝基覆铜板 绝缘材料:合成纤维板
公司地址	广东 江门市江海区 外海镇金溪工业区金溪二路68号厂房
联系电话	07503336829 18688554054

产品详情

产品图片

产品特点

铝基板是一种独特的金属基覆铜板铝基板，它具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。采用表面贴装技术（smt）；在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理；降低产品运行温度，提高产品功率密度和可靠性，延长产品使用寿命；缩小产品体积，降低硬件及装配成本；取代易碎的陶瓷基板，获得更好的机械耐久力。

产品参数说明

加工范围：铝基线路板，板材种类：lf-1（铝基）、lf-2（环保铝基）
，铜箔厚度：1/2-6盎司，线路层数：1-2层，最小线宽：0.2mm(8mils)，最小线距：0.2mm(8mils)
，最小孔径：0.50mm(20mils)，线路转移：曝光线路(湿膜、干膜)、丝印线路，板材厚度：0.4-3.0mm
(硬性板)表面工艺：镀金、喷锡、化金、抗氧化，热风整平：单面及双面。油墨：
感光、热、uv光固化油墨防焊，

生产流程

一、开料

1、开料的流程

领料——剪切

2、开料的目的

将大尺寸的来料剪切成生产所需要的尺寸

二、钻孔

1、钻孔的流程

打销钉——钻孔——检板

2、钻孔的目的

对板材进行定位钻孔对后续制作流程和客户组装提供辅助

三、干/湿膜成像/丝印线路

1、干/湿膜成像流程

磨板——贴膜——曝光——显影

2、干/湿膜成像目的

在板料上呈现出制作线路所需要的部分

四、酸性/碱性蚀刻

1、酸性/碱性蚀刻流程

蚀刻——退膜——烘干——检板

2、酸性/碱性蚀刻目的

将干/湿膜成像/丝印线路后保留需要的线路部分，除去线路以外多余的部分

五、丝印阻焊、字符

1、丝印阻焊、字符流程

丝印——预烤——曝光——显影——字符

2、丝印阻焊、字符的目的

防焊：保护不需要做焊锡的线路，阻止锡进入造成短路

字符：起到标示作用

六、v-cut，锣板

1、v-cut，锣板的流程

v-cut——锣板——撕保护膜——除披锋

2、v-cut，锣板的目的

v-cut：将单pcs线路与整pnl的板材切割留有少部分相连方便包装与取出使用

锣板：将线路板中多余的部分除去

七、测试，osp

1、测试，osp流程

线路测试——耐电压测试——osp

2、测试，osp的目的

线路测试：检测已完成的线路是否正常工作

耐电压测试：检测已完成线路是否能承受指定的电压环境

osp：让线路能更好的进行锡焊

八、fqc，fqa，包装，出货

1、流程

fqc——fqa——包装——出货

2、目的

fqc对产品进行全检确认

fqa抽检核实

按要求包装出货给客户

物流/快递

本店默认快递为速尔快递，如需发其他快递或物流请提前与客服联系！查件网址（速尔官网）：<http://www.sure56.com/>

联系方式

联系地址：广东省 江门市江海区外海镇金溪工业区68号

联系电话：0750-3336829

传真号码：0750-3336826

腾讯qq：2109634161

公司简介

江海区米卡灯饰加工厂是一家制作高精密度单层刚性印制线路板的专业生产及销售厂家，是集设计、生产、加工为一体的新型单位。主营led球泡灯、日光灯、天花灯、筒灯、蜡烛灯、吸顶灯、硬条灯、地埋灯、路灯、投光灯、洗墙灯、面板灯、玉米灯铝基板pcb线路板等一系列产品，以及非标铝基板产品。全套引进的电路板设备,聘用经验丰富的专业英才管理,是一家设备完善,管理严格,品质卓越的专业铝基电路板制造厂家。 本公司生产的高精度,高密度电路板 广泛用于汽车.电力供应及一般消费电子产品等领域,本工厂执著：精益求精,敬业乐业;的质量方针,积极推广iso9000质量体系,产品受到广泛好评。"诚信,优质,高效":是公司的宗旨,客户为第一,做最好品质,达最高效率,创最低成本是市场寻找发展坚持不变的方向。 交货期：样板 3-5 天、批量生产 5-8天 以优质、高效取得客户信赖！！ 欢迎垂询

本产品的加工定制是是，种类是铝基覆铜板，绝缘材料是合成纤维板，表面工艺是抗氧化，表面油墨是

白色，最小线宽间距是0.2，最小孔径是0.5，加工层数是单层，板厚度是1.2（mm），粘结剂树脂是环氧，特性是通用型