

全新原装丹佛斯思科普压缩机SC18CM/R22制冷剂

产品名称	全新原装丹佛斯思科普压缩机SC18CM/R22制冷剂
公司名称	北京昆泽制冷设备有限公司
价格	980.00/个
规格参数	品牌:Danfoss/丹佛斯 型号:SC18CM 适用范围:冰柜冷柜冰箱
公司地址	北京北京市朝阳区新街口西里三区
联系电话	86 010 66158868

产品详情

黑色的丹佛斯压缩机sc18cm目前被广泛应用于冷冻、冷藏陈列柜，自动販售机，车船用冷藏，家用、商用冰箱，制冷机，除湿机，低温实验设备以及专用低温设备等。丹佛斯danfoss压缩机sc18cm特点：

丹佛斯danfoss压缩机sc18cm有极高的可靠性，在最大负荷下r22压缩机允许的最高冷凝温度可达到60度，r134a压缩机允许的最高冷凝温度则可高达70度。同时压缩机内部采用了双金属型的热保护器。丹佛斯danfoss压缩机丹佛斯danfoss压缩机sc18cm不仅体积小，重量轻，而且噪声水平非常低，工作噪声在50分贝左右。在环境不同的运行场所里，你几乎听不到一丝“丹佛斯danfoss”压缩机的运转噪声。这一点是其它任何一个品牌的压缩机无法达到的。思科普压缩机丹佛斯danfoss压缩机sc18cm特点思科普压缩机sc系列以其体积小、重量轻、噪音低、效率高、寿命长而享誉制冷行业，尤其是思科普压缩机的低噪音设计，高效率 and 节能的设计更是所有压缩机中的佼佼者，思科普压缩机成为低噪音、高效率 and 节能的象征。

思科普压缩机丹佛斯danfoss压缩机sc18cm应用范围的解释：c标志-末尾是c的压缩机主要是为低蒸发温度（lbp低背压）设计的，使用在具有稳定供电电压地区的冰箱、和类似的场合。cm标志-末尾是cm的压缩机主要是为低蒸发温度（lbp低背压）设计的，使用在具有不稳定供电电压地区的冰箱、和类似的场合。

g标志-末尾是g的压缩机主要是为高蒸发温度（hbp低背压）设计的，使用在液体冷却器、除湿机、制冷陈列柜、售货机和类似的场合。cl标志-末尾是cl的压缩机主要是为低蒸发温度（lbp低背压）设计的。

特性	价值
类型	sc18cm
重量	14.033
应用能级	lbp压缩机
approval	en 60335-2-34
单台压缩机连接螺栓 16 mm	118-1917
多台压缩机连接螺栓 16 mm	118-1918

cable length 1 [mm]	470 mm
cable length 2 [mm]	550 mm
cable length 3 [mm]	1.000 mm
cable length 4 [mm]	650 mm
ce认证	ce
线夹	103n1004
盒盖电气元件	103n2009
高启动转矩电流[a]	23,4 a
排气管连接器材质	镀铜钢
排量[cm3]	20,95 cm3
应用 (低/中/高背压)	lbp
高启动转矩堵转放大器[a]	23,4 a
短程最大风温[° c]	135 ° c
最大固定风温[° c]	125 ° c
电机类型	csr
相位数	1
加油量[cm3]	600 cm3
润滑油类型	poe
pack format	industrial pack
工艺管连接器材质描述	镀铜钢
quantity per pack format	80 pc
主制冷剂	r404a
制冷剂 2	r507
最大制冷剂容量	1,30 kg
辅助绕阻阻值	14,40 ohm
助绕阻阻值	3,40 ohm
运转电容值	10,0 uf
启动电容[uf]	80 uf
starting device elec unit 1	117-7012
starting device elec unit 2	117-7027
starting device elec unit 3	117-7040
starting device elec unit4	117-7046
吸气管连接器材质描述	镀铜钢
type designation	sc18cm
名义电压50hz[v]	220-240 v
压缩机重量[kg]	14,10 kg

本产品的品牌是Danfoss/丹佛斯，型号是SC18CM，适用范围是冰柜冷柜冰箱，功率是1（kw），重量是13（kg），结构类型是封闭式，类型是冷藏用制冷设备，排量类型是定排量压缩机