

# 风冷式工业冷水机 制冷设备机组 海鲜池鱼池冷水机 海鲜酒店用

产品名称	风冷式工业冷水机 制冷设备机组 海鲜池鱼池冷水机 海鲜酒店用
公司名称	深圳市创盛制冷空调机电设备有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:创盛 型号:1p
公司地址	深圳市宝安区松岗街道广深公路262号
联系电话	13530331233

## 产品详情

### 海鲜池机组

采用全新原装松下涡旋压缩机、及控制部件和冷凝器、钛炮蒸发器、超强制冷、宁静省电，运行可靠,效率高,噪音低。只需加装冷冻水循环泵、接水管、电源，安装方便。

### 压缩机

压缩机被看成是制冷系统的核心，最能表现压缩机特征的专用名词称为“蒸气泵”。压缩机实际所承担的职责是提升压力，将吸气压力状态提高到排气压力状态。

压缩比是压力差的一种技术表示方式，其含义为高压侧绝对压力除以低压侧的绝对压力。压缩比的计算必须采用绝对压力值。为了避免使压缩比计算值出现负值，计算压力比时必须采用绝对压力，而不是表压力。采用绝对压力值才能使压缩比计算值为正值，这样才有意义。

制冷和空调行业中采用的压缩机有5大类型：往复式、螺杆式、回转式、涡旋式和离心式，其中往复式是小型和中型商用制冷系统中应用最多的一种压缩机。螺杆式压缩机主要用于大型商用和工业系统。回转式压缩机、涡旋式压缩机主要用于家用和小容量商用空调装置，离心式压缩机则广泛用于大型楼宇的空调系统。

各种往复式压缩机一般根据压缩机壳体形式以及驱动机构设置方式分类。根据壳体形式来分有开启式和封闭式半封闭式压缩机。封闭式是指整个压缩机均设置在一个壳体内。

## 压力控制器

性能特点：

- 1、被用于保护冷藏或空气调节装置中的制冷压缩机，避免压缩机的吸气压力过低或排气压力过高；
- 2、也被用于制冷压缩机和风冷冷凝器风扇的启动和停止；
- 3、超短颤动时间，将磨损减小到最低，提高控制器寿命；
- 4、手动控制，不需要任何工具即可进行电触点功能试验；
- 5、耐振动和冲击；
- 6、紧凑结构设计；
- 7、激光焊接波纹管。

## 冷凝器

冷凝器(condenser) 制冷系统的机件，能把气体或蒸气转变成液体，将管子中的热量，以很快的方式，传到管子附近的空气中。大部分汽车上的冷凝器安装在水箱前面。发电厂要用许多冷凝器使涡轮机排出的蒸气得到冷凝；在冷冻厂中用冷凝器来冷凝氨和氟利昂之类的致冷蒸气。石油化学工业中用冷凝器使烃类及其他化学蒸气冷凝。在蒸馏过程中，把蒸气转变成液态的装置称为冷凝器。所有的冷凝器都是把气体或蒸气的热量带走而运转的。

## 外转子风机

外转子电机具有节省空间，设计紧凑且美观的特点。适合安装在叶轮里，具有最佳的冷却效果。无需V型带、附加的张紧带或其他设备。

(外转子轴流风机具有结构紧凑、安装方便、运行可靠、噪音低、节能高效等特点。作为冷柜冷库的配套设备或通风散热之用。(如，与超市冷柜冷库、制冰机、冷风机、冷水机、冷凝机组等制冷设备或设施配套，与除湿机、蒸发器、边墙风机、消防风机、中央空调风机等设备配套使用)。

轴流风机以其卓越的节能效果脱颖而出。其原理是：在各种设备和系统中通过移动空气实现热空气和冷空气的交流。

这类风机的优越性在于安装深度小，噪音低，运行效率高，尤其适用于热交换器。此外，轴流风机的显著节能使其广泛应用于各种领域，尤其在通风、空调和制冷领域。

## 干燥过滤器

干燥过滤器drier filter主要是起到杂质过滤的作用。一般来说，这要根据冰箱，空调的制冷系统来确定干燥器的规格，如直径，内径，外径的规格，和内部件，如过滤碗，网布，和分子筛。

## 膨胀阀

膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件，一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽，然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果，膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量，防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象

## “纯钛蒸发器”钛炮

钛炮，即纯钛蒸发器，同类型产品包括钛加热管、钛盘管、钛排管、钛列管、钛管换热器、钛壳管换热器、泳池热泵钛管换热器、钛管蒸发器等。

纯钛蒸发器广泛应用于海水换热、海鲜养殖、化工、医疗、食品等领域。钛金属具有很好的耐腐蚀性，表面不易产生氧化层，不污染介质，环保无毒，适用于热水、油、酸、碱等溶液与蒸汽、冷热水的换热。

钛炮主要零部件包括纯钛管，pvc塑料外壳，钠子、进出水口等。

此设备实用于海鲜养殖，普通用水。

本产品的加工定制是是，品牌是创盛，型号是1p，别名是海鲜机组，用途是海鲜池降温，类型是冷藏用制冷设备，种类是冷水机