

玻璃钢冷却塔 横流式冷却塔 工业型逆流式冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔 横流式冷却塔 工业型逆流式冷却塔
公司名称	河北瑞泽玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:瑞泽
公司地址	河北省衡水市枣强县恒力街66号
联系电话	0318-7135686 18730829888

产品详情

河北瑞泽玻璃钢有限公司位于河北枣强玻璃钢科技园区，东邻“京九”铁路，西接省道衡大路，环境优雅，交通便利。是全省较大规模的玻璃钢制品生产加工企业，公司建于1987年，2003年建成新厂区，占地面积43亩，注册资金5000万元，拥有各类专业技术骨干40余名，其中高级管理专业技术人员13名，技术力量雄厚。公司联合高等院校，积极引进人才，开发新产品，并与南化设计院，机械工业部第四设计院、河北石化设计院、上海交大、武汉理工大学等十几个科研单位建立了长期协作关系，为公司提供了可靠的技术保障，研发了多项玻璃钢产品新项目，为企业的发展奠定了坚实的技术基石，产品覆盖全国各省市。

我公司是专业生产、制造环保系列产品、玻璃钢各种规格模具、玻璃钢夹砂管道、玻璃钢工艺管道、玻璃钢电缆保护管、玻璃钢压力管道、玻璃钢保温管、玻璃钢顶管、玻璃钢烟道、复合管道等玻璃钢缠绕管道系列；卧式玻璃钢储罐、立式玻璃钢储罐、玻璃钢工作罐、玻璃钢复合罐、大型现场容器、食品级玻璃钢储罐、玻璃钢标准运输罐等玻璃钢拉挤系列、玻璃钢模压系列、玻璃钢容器系列；玻璃钢化粪池系列等系列产品的较大综合行企业。

厂家直销玻璃钢冷却塔 逆流式玻璃钢冷却塔 圆形玻璃钢冷却塔 方形玻璃钢冷却塔
中央空调玻璃钢冷却塔 无填料玻璃钢冷却塔 无填料冷却塔 横流式玻璃钢冷却塔

联系电话:13780282093

结构特点： 工业型即中高温冷却塔，水温降一盘为 10 ~ 25 。该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它知合于水温降较高的工业用水的冷却。选型使用：选用时须知水量 q 、进水温度 t_1 、出水温度 t_2 及设计湿球温度 t ，根据热力性能曲线确定型号。就材料的耐寒性而言，能适用于 -50 的地区，但是对于最冷月平均气温低于 -10 的地区，订货时应提出要求防结冰措施，出厂前可配有

淋水导流环，使水不流到百叶窗上。循环水浊度不大于 50 毫克 / 升，短期不大于 100 毫克 / 升，不宜含有油污和机械性杂质，必要时采取来藻及水质稳定措施。

小于 125 型的冷却塔，外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座，防止过多的重量压在塔壁上。

布水管按名义流量开孔，如实际水量与名义流量相差 15 % 以上，订货时说明，由制造厂改变开孔尺寸。塔的进水管水压大约 2 米到 5 米水柱。设计时不要压力过高，否则流量过大会飘水。

本产品适用于水温不超过 60 ，如超过 60

的，订货时提出，本厂在选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔，订货时须说明，本厂可以满足要求。

分类

- 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
- 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
- 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流（交流）式冷却塔、混流式冷却塔。
- 四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
- 五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
- 六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
- 七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是瑞泽，型号是DBNL3---600T，材质是玻璃钢，塔高是5719（m）（m），占的面积是49（m²）（m²），重量是6570（kg）（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走，规格是多种