《供应》卫生型快装卡盘式现场温度显示仪 现场显示温度传感器

产品名称	《供应》卫生型快装卡盘式现场温度显示仪 现场显示温度传感器
公司名称	镇江市润九仪表有限公司
价格	788.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:润九 型号:WZPB-4316
公司地址	中国 江苏 镇江市 新区大路工业园
联系电话	86 0511 83726778/83720773/4006004398 13952851238

产品详情

一体化温度显示仪是测量仪表与显示仪表相结合，具有+24vdc供电、两线制输出4～20ma现场显示仪表，其带背光的液晶显示，可使用户在光线较暗的情况下也能看清现场温度值。仪表的输出电流精度为0.2级。用户可根据不同的测温情况，选择保护管的长度及材料。

概 述
就地温度显示仪，采用cmos微功耗集成电路和宽温型18×9mm大字段宽视角液晶显示，使用二节aa(lr6)1.5v碱性电池，特别适合无电源供电场所的温度或压力测量。仪表采用铸铝合金外壳及硅橡胶密封，具有防尘、耐湿、抗振等特点，适用于各种恶劣环境中安装使用。本仪表还具有极强的防爆性能，是 冶金、化工、电力、纺织等行业优选的测量仪表。性能特点

1、本系列仪表采用超微功耗、高精度、低漂移进口集成电路，使整机功耗极小。

2、具有较强的抗干扰能力和较快的测量反应速度。

3、本系列仪表铸铝合金及硅橡胶密封，具有防尘、耐湿、抗振等特点，适用于各种恶劣环境中安装使用。

4、本系列仪表采用电池供电，特别适合无电源供电的场所。

技术指标

精度: ±0.5%f.s

稳定性: 优于±0.2 f.s／年

振动影响: 振动频率20～200hz时，变化小于0.05%f.s

显示: 3位半

电源: 2节aa(lr6)1.5v碱性电池

功耗: ad-c温度1mw(2节碱性电池可连续工作约10个月)

防护等级: 优于ip65

温　度：-50～600°C

本产品的加工定制是是，品牌是润九，型号是WZPB-4316，种类是温度，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP65，线性度是0.1（%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0.1，漂移是0.2，分辨率是0.1