

# D104电机电刷毛坯35 × 68 × 122mm

产品名称	D104电机电刷毛坯35 × 68 × 122mm
公司名称	自贡东申电碳有限公司
价格	29.80/个
规格参数	加工定制:是 品牌:碳刷 型号:D104
公司地址	四川省自贡市汇东路西段1316号
联系电话	86-08132401291 13309007164

## 产品详情

电刷在电机中与换向器（或集电环）相接触，作为传导电流和改善换向的滑动接触体。电刷的质量直接影响着电机的使用性能。它是电机的重要组成部分。

电刷的型号、技术性能：

电刷型号、技术性能及实验条件符合jb4003-2001标准、行业标准规定

型号	电阻率 $\mu\text{m}$	洛氏硬度(hr)		体积密度 g/cm <sup>3</sup>	短路换向器实验				推荐工作条件	
		基本值	钢球10mm 载荷 n		一对电刷 接触电压 降v	50小时 磨损 mm	摩擦系 数	电流密度 a/cm <sup>2</sup>	允许 圆周 速度 m/s	使用单位 pa
天然石墨类										
s3	13	77	588	1.70	2.1	0.20	0.25	11	25	19600-2
电化石墨类										
d104	10	100	196	1.64	2.0	0.25	0.20	12	40	14700-1
d170	16	100	196	1.30	/	0.30	0.20	13	80	14700-1

d172	13	103	196	1.60	2.1	0.20	0.20	12	60	14700-1
d252	15	85	588	1.63	2.3	0.15	0.25	12	45	19600-2
d351	45	80	980	1.65	2.7	0.18	0.20	12	50	19600-3
d355	50	85	980	1.60	2.8	0.18	0.20	12	50	19600-3
d350	62	98	980	1.73	3.0	0.15	0.20	12	50	19600-3
d370	64	100	980	1.68	3.2	0.12	0.20	12	60	19600-3
z-50	62	95	980	1.71	3.2	0.18	0.20	12	50	19600-3
z-70	62	88	980	1.72	3.2	0.18	0.20	12	50	19600-3

电刷产品主要用于：

s3	整流正常、负荷均匀80-120伏直流电机、小容量交流电机滑环
d104	整流正常、负荷均匀，电压为80-230伏直流电机，电焊机和同步电机的集电环
d170	高转速、高线速度、30万千瓦以上机组的大型高速水轮、汽轮发电机集电环
d172	整流正常直流电机、励磁机；高速水轮、汽轮发电机集电环
d252	整流困难，电压为80-230伏的牵引电动机、直流发电机、功率扩大机
d351	适用于高速牵引电机、整流困难的直流电机、轧钢电机
d355	适用于高速牵引电机、整流困难的直流电机、工业吸尘器电机
d350	适用于提速后的高速牵引电机、整流困难的直流电机
d370	适用于韶-8、韶-9、东风-11等高速机车、负荷较大的重载机车
z-50	整流困难，电流冲击负荷较大的轧钢电机、直流电机、工业吸尘器电机
z-70	整流困难，电流冲击负荷较大的轧钢电机、直流电机、工业吸尘器电机

电机用电刷毛坯的包装为：纸箱包装，每件约20公斤。

### 【产品定制】

我们是专业生产厂家，除了生产标准件外，还可以按需定制，只是需要您提供所需产品的具体技术参数、图纸或样品。

### 【付款方式】

- 1、支付宝担保在线交易
- 2、银行汇款

### 【物流方式】

- 1、货品重量在50公斤以内：四川省内地区采用快递方式，四川省以外，视具体情况再定。
- 2、货品重量在50公斤以上：全部通过物流发货。

### 【关于收货】

- 1、收到货物时请即时验货，如果没有问题，请尽快签收。如果使用支付宝在线交易，请尽快在线确认收货。
- 2、走物流的单子，需要到物流点自提货物。我们会在发货时通知您货物的重量或者体积，方便您提货。

## 【售后服务】

- 1.产品使用之后，请及时反馈使用情况。我们的售后也会定期联系。
- 2.由于产品的生产周期相对较长，如果有新的要求，请及时提出，我们好尽快调整。

本产品的加工定制是是，品牌是碳刷，型号是D104，规格是35 × 68 × 122mm，适用范围是电机用，灰分是 < 0.5%