

代理供应原装日本富士电机SC系列接触器SC-N5

产品名称	代理供应原装日本富士电机SC系列接触器SC-N5
公司名称	众尔达自动化科技(厦门)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Fuji/富士 型号:SC-N5 类型:交流接触器
公司地址	福建 厦门市湖里区 悦华路153号
联系电话	059238890080 13328791270

产品详情

特点符合各国规格的标准型产品 (gb, iec, en, ul) 并取得了认证海外规格电气寿命 (ac-3) : 150万次 (e02-e3型) 辅助触头的双触化, 提高了接触的可靠性 (e02-n12型) 对应不同接线的需要, 提供直接接线对应型与0型端子对应型两种方式 (sc-e02-sc-e7) 通过搭载ic超磁铁 (ac输入,dc励磁方式) 实现了高可靠性运行 (e5-n16) 不会因为电压波动而引起线圈烧损, 运作混乱, 防止接头熔断, 损伤电源通过时有正规的额定电压, 主接头接触时即使电压下降至额定电压的65%也能正常使用防止电动机的欠电压启动大幅降低了工作线圈的耗电功率及工作va线圈额定范围较宽, 且为ac/dc公用线圈内置电涌吸收功能具备形式多样的可选单元辅助触头单元 (正面安装, 侧面安装) 线圈涌动吸收单元主回路浪涌吸收单元独立设置热过载继电器单元

主要内容

电磁接触器、电磁开关

标准型电磁接触开关, (sc-□型) 可逆型电磁开关 (sc-□rm型) 直流操作型电磁开关 (sc-□/g型) 定额适用产品额定电容 [kw] 额定交流电 [a] 开放发热电流 (额定通电电流) [a] 三相鼠笼式电机适用标准 (ac-3) 三相鼠笼式电机适用标准 (ac-3) 200-240v380-440v200-240v380-440v新sc系列sc-e0

2□sc-e03□sc-e04□sc-e05□neosc系列sc-e1□sc-e2□sc-e2s□sc-e3□sc-e4□sc-e5□sc-e6□sc-e7□sc-n8-csc-n10-csc-n11-csc-n12-csc-n14-csc-n16-c2.2	4	9	9	20
3	5.5	12	12	20
4	7.5	18	18	25
5.5	11	25	25	32
7.5	15	32	32	50
11	18.5	40	40	60
15	22	50	50	65
18.5	30	68	65	100
22	40	80	80	105
30	55	105	105	150
37	60	125	125	150

45	75	150	150	200
55	90	180	180	260
65	110	220	220	260
90	160	300	300	350
120	220	400	400	450
180	315	600	600	660
220	440	800	800	800

注：□ -无 直接接线对应型- p o型端子对应型

本产品的品牌是Fuji/富士，型号是SC-N5，类型是交流接触器，产品系列是SC，额定电压是220V（V），额定电流是93（A），灭弧介质是空气式，线圈频率是50（Hz），线圈电压是220（V），飞弧距离是1（mm），主触头极数是三极，额定分段能力是10（A），机械寿命是1000（万次），电寿命是100（万次），产品认证是CCC，适用范围是111，加工定制是是，外形尺寸是74*87*96（mm），应用场景是终端配电，主触点控制电路是交流接触器，常开主触头数量是2，常闭辅助触头数量是2，常闭主触头数量是2，常开辅助触头数量是2，型号报价是SC-03,SC-0,SC-05,SC-4-0,SC-4-1,SC-5-1,SC-N1,SC-N2,SC-N3,SC-N4,SC-N5A,SC-N5,SC-N6,SC-N7,SC-N8,SC-N10,SC-N11,SC-N12,SC-N14,SC-N16