

CKJ5-160A交流低压真空接触器

产品名称	CKJ5-160A交流低压真空接触器
公司名称	建德市旭光电真空器件厂
价格	245.00/个
规格参数	品牌:旭光 型号:CKJ5-160A 额定电压:1140 (V)
公司地址	建德市梅城镇黄栗坪村
联系电话	4142185

产品详情

ckj5-125型低压交流真空接触器分为单极型和三极型,ckj5真空接触器适用于交流50hz,主回路额定工作电压660-1140v (即1.14kv) 及主电路工频耐压达4200v,控制电路电压可为36,110,220,380v,额定工作电流至80-630a的电力系统中,接通与分断线路及频繁的起停和控制交流电动机之用。并适用于各种保护装置组成的磁力起动器。如需购买请确认使用电流和控制电压即可。

ckj5-125/1140 1140 36,110,220,380 125 1.8 ± 0.2 > 1 30 ± 5 4200 2500 2000 ckj5-160/1140 1140 36,110,220,380 160 1.8 ± 0.2 > 1 30 ± 5 4200 2500 2000型号 额定电压(工频)(v) 额定电流(主电路)(a) 主触头参数 (mm) 工频电压v(有效值) 主电路 控制电路 开距 超程 终压力 主电路 辅助电路 控制电路 ckj5-80/1140 1140 36,110,220,380 80 1.8 ± 0.2 > 1 30 ± 5 4200 2500 2000 ckj5-250/1140 1140 36,110,220,380 250 2 ± 0.2 > 1.5 80 ± 10 4200 2500 2000 ckj5-400/1140 1140 36,110,220,380 400 $2 \pm 0.5/0$ > 1.5 120 ± 20 4200 2500 2000 ckj5-600/1140 1140 36,110,220,380 600 $2 \pm 0.5/0$ > 1.5 190 ± 20 4200 2500 2000型号 接通能力 分通能力 极限分断电流(a) 电寿命 机械寿命次数 质量 ac3 ac4 ckj5-80/1140 10ie,100次 8ie,25次 2000,3次 60×104 6×104 300×104 3.8kg ckj5-125/1140 10ie,100次 8ie,25次 2000,3次 60×104 6×104 300×104 3.8kg ckj5-160/1140 10ie,100次 8ie,25次 2000,3次 60×104 6×104 300×104 3.8kg ckj5-250/1140 10ie,100次 8ie,25次 2000,3次 60×104 6×104 300×104 8kg ckj5-400/1140 10ie,100次 8ie,25次 2000,3次 60×104 2×104 300×104 11.3kg

本产品的品牌是旭光,型号是CKJ5-160A,额定电压是1140 (V),额定电流是160 (A),机械寿命是100 (万次),电寿命是10 (万次),产品认证是CCC,适用范围是很广,加工定制是是