

LC1-D620 交流接触器 质量保证 价格优惠

产品名称	LC1-D620 交流接触器 质量保证 价格优惠
公司名称	乐清市民福电气有限公司
价格	1785.00/个
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:LC1-D6207C 产品系列:接触器
公司地址	浙江乐清市柳市镇
联系电话	86 0577 27869793 18457727173

产品详情

lc1-d06, lc1-d09, lc1-d12, lc1-d18, lc1-d25, lc1-d32 只施耐德lc1-d09交流接触器 lc1-d38, lc1-d40lc1-d50, lc1-d65, lc1-d80, lc1-d95 lc1-d115, lc1-d150, lc1-d170, lc1-d205 lc1-d245, lc1-d300 lc1-d410, lc1-d475, lc1-d620, lc1-d800 施耐德lc1-f交流接触器 lc1f115, lc1f150, lc1f185, lc1f225, lc1f265, lc1f330, lc1f400, lc1f500 lc1f630, lc1f780, lc1f800, lc1f1000 型号规格: cjx2-f115、cjx2-f150、cjx2-f185、cjx2-f225、cjx2-f265、cjx2-f330、cjx2-f400、cjx2-f500、cjx2-f630、cjx2-f800 (lc1-f115、lc1-f150、lc1-f185、lc1-f225、lc1-f265、lc1-f330、lc1-f400、lc1-f500、lc1-f630、lc1-f800) 一、lc1相对应的是(cjx2、cjx4)系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50hz或60hz,交流电压至660v(690v),在ac-3使用类别下工作电压为380v时,额定工作电流至170a的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路,接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。本接触器和lc1、lc2、lp1、lp2、cjx4-d具有相同功能相应规格可等同相互使用。是cj0、cj10等老产品理想的更换代产品。二、正常工作条件和安装条件 1、周围空气温度为:-5 ~+40,24小时内其平均值不超过+35;2、海拔:不超过2000m;3、大气条件:在+40时大气相对湿度不超过50%,在较低温度下可以比较高的相对湿度,最湿月的平均最低温度不超过+25,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露;4、污染等级:3级;5、安装类别:类;6、安装条件:安装面与垂直面倾斜度不超过±5°;7、冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。8、安装方式:接触器除用螺钉安装外,还可用35mm,型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装;注:直流操作40-95只能用75mm卡轨,115-170有专用卡轨安装。三、结构特征 1、接触器为防护式,动作结构为直动式,触头为双断点,具有体积小、重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点;2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器,星三角减压起动器,还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。四、接线端子标志及接线图 无、技术参数 1、接触器的主要技术性能指标见表2、接触器线圈电压为交流24v、36v、48v、110v、220v、380v、直流12v、24v、48v、110v、220v;注:特殊电压规格可以同本公司协商定做。3、动作特性:交流吸合电压:85-110%us。释放电压:20-75%

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是LC1-D6207C，产品系列是接触器，额定电压是220（V），主触点控制电路是交流接触器，常开主触头数量是1，常闭辅助触头数量是1，常闭主触头数量是1，常开辅助触头数量是1