

氧化风机三叶罗茨鼓风机曝气风机

产品名称	氧化风机三叶罗茨鼓风机曝气风机
公司名称	章丘市绿洲机械有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三叶罗茨鼓风机 型号:LZSR100
公司地址	章丘市相公镇工业园
联系电话	13306403099

产品详情

lzsr100型三叶罗茨鼓风机特点介绍：

- 1.噪音低、风机进、排气口采用螺旋形状，使进、排风过程按螺旋线的方向循序切入，避免了旧式风机排风时瞬间爆发的脉动噪音和振动。本系列采用了阻抗复合型消音器，进一步降低了噪音。
- 2.绝热效率和容积效率高，因而节能。风机转子采用先进的复合曲线，啮合更加合理，并且增大了容积效率。
- 3.性能稳定。风机转子、机壳、墙板、轴等关键零件，均采用先进的数控加工设备，使零部件的互换性提高。
- 4.振动小。尽管转子经过精密加工，已成平衡状态，但仍采用高精度的动平衡设备进行平衡。因此风机运转无振动。
- 5.采用高精度、高硬度的同步齿轮，不仅使风机的寿命得到延长，还有效降低了噪音。
- 6.本系列风机轴承采用日本进口轴承。润滑方式有两种，0.6kgf/cm²以下采用脂润滑，0.6-0.8kgf/cm²采用双油箱溅油润滑，0.8-1kgf/cm²采用双邮箱水循环，使产品质量更加可靠。
- 7.输出空气清洁，不含任何油质和灰尘，风机密封结构合理，使油类无法进入机壳，因而空气清洁。

lzsr系列风机规格：

风机口径：100a

风量：4.53 -8m³/min 压力：0.1-1kgf/cm² 电机
功率：3-15kw

标准附属品：

通用底座

皮带罩

风机皮带轮、电机带轮、v形皮带

吸入消声器（带空气滤清器）

安全阀

压力表

弹性接头

单向阀

本产品的加工定制是是，品牌是三叶罗茨鼓风机，型号是LZSR100，类型是罗茨鼓风机，气流方向是上进下出，材质是铸铁，风机压力是低压风机，性能是低噪音风机，用途是空调风机，重量是380（kg），功率是3（kw），风量是5.34（m³/m），升压是9.6（kPa），适用范围是污水处理等