

HC系列 回转式风机低噪音欢迎来电订购型号齐全

产品名称	HC系列 回转式风机低噪音欢迎来电订购型号齐全
公司名称	无锡市恒林环保设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:绿岛风 型号:hc
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城 29幢124室
联系电话	13861499293 18018323692

产品详情

我厂生产的hc系列回旋式风机含有全套日本技术，具有体积小、风量大、噪声低、耗能省、运转平稳、安装方便、故障小、寿命长等特点。我们愿以此提高和发展国内的鼓风机技术，并为各方面的用户提供优良的设备和完美的服务。产品广泛运用于：水处理鼓风曝气；医院、实验室的污水搅拌曝气；印刷行业的真空送纸；电镀柜、工业废水的搅拌曝气；塑焊、吹风的气源供应；燃烧器的喷雾、玻璃行业、中央空调喷塑及其它。

本型号回旋式风机安装，可参阅一般机械设备安装规范。除此以外需注意下列各项：1 安装时就用水平仪校对水平，地脚螺丝口采用二次灌浆法。2 安装时首先检查机体内确认无杂物后，封闭进排气口，彻底清除管内的铁锈等杂物，然后与风机接通，要求各接口处不漏气。3 在排气管上应安装压力表，以反应出回旋式风机出口压力，为了防止超负荷运转损坏机件，必须在排气管上安装安全止回阀。4 为了保证回旋式风机安全运行，风机不允许承载管道、阀门、柜架等外加负荷。次种负荷必须设法承托之。5 电路控制系统安装电流、电压表，以观察风机的工作状态。

使用一、使用要求1、进口气体温度不大于40 2、轴承温度不超过95 3、润滑油温度最高不超过65 4、电动机旋转方向与风机转向标准一致。5、向油箱内注入机油至油位线。润滑油随季节温度变化而定。建议夏季采用n32润滑油，冬季采用n10润滑油。6、鼓风机空负荷运转：1】新安装或大修后的风机都必须空负荷运转。2】空负荷运转的概念是：在进排气口阀门全部打开的条件下投入运转。3】试运转时注意观察润滑油两端油嘴正常，如过多或过少则应调节油墨（每分钟15-20点）。4】没有不正常的气味或冒烟现象及碰撞摩擦声。5】空负荷运转20分钟左右，情况正常，可投入带负荷运转。如发现不正常，应进行检查，排除故障后仍需经过空负荷运转。6】风机正常工作中，严禁完全关闭排气口阀门，也不准超负荷运行。维护和检修回旋式风机的安全运行和使用寿命，取决于正确而经常的维护和保养，并应注意任何故障隐患。

下述各点要着重注意：1】检查各部位的坚固情况及定位销有无松动现象。2】回旋式风机内部有无漏气漏油现象。3】回旋式风机润滑是否正常，注意润滑质量，经常倾听回旋式风机中杂声，注意油路堵

塞，注意机组是否在不符合规定中工作。4】拆卸风机时，应对各配合尺寸进行测量，作好记录，并在零部件上作好标记，以保证装配后能维持原来的配合要求。5】维护和检修应按具体使用拟定合理的制度，建议每年大修一次，更换润滑油和有关易损件。

点击数：691 录入时间：2012-1-11 【打印此页】

【关闭】hc系列回旋风机sv系列环保型直联多旋片式真空泵gsr

三叶罗茨风机您现在的位置：南通市通州区万事达环保风机有限公司 >> 产品 >> 所有产品

[关于我们](#)| [信息反馈](#)| [人才招聘](#)| [友情链接](#)| [管理入口](#)|

本产品的加工定制是是，品牌是绿岛风，型号是hc，类型是回转式鼓风机，气流方向是回旋，材质是不锈钢，风机压力是高压风机