Hz401S回转式鼓风机配1.5Kw电机

产品名称	Hz401S回转式鼓风机配1.5Kw电机
公司名称	济南铭顺机械制造有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:铭顺 型号:HZ401S
公司地址	章丘市明水办事处浅井工业园
联系电话	0531-83271915（13864086882） 18663713660

产品详情

厂家直销好品牌回转式风机
hz401s回转式鼓风机配1.5kw电机，质量售后有保证，全国最低价，欢迎广大新老客户咨询订购

咨询热线：4006990397

公司网站：www.sd-mingshun.com

回转式风机主要用途:

一、水处理鼓风曝气 二、医院的污水搅拌曝气 三、印刷行业的真空送纸
四、生活污水、工业废水的搅拌曝气 五、塑焊、吹风的气源供应 六、燃烧器的喷雾、玻璃工业
七、水产养殖 八、需要气源的其他设备.

回转式风机显著特点:

1. 体积小、风量大、噪声低、耗能省.

2. 运转平稳，安装方便.

3. 抗负荷变化，风量稳定.

4.附有空气室，散气平稳.

回转式风机的安装

1、风机应水平安装。回转式风机 2、接管时注意不要把单向止回阀拧倒。
3、请正确接配电线并注意电机转向与风机旋转方向标记一致。 4、风机房应留有通风口并安装换气扇，通风口要设在上下两处便于空气对流，以防止机房内温度过高影响风机的正常运行。 5、配气管径不应小于风机排风口径，并注意管内清洁。送气管应安装在水平以上，以防止管内进水造成启动时压力过大。 6、机房内壁周围最好安装又消音材料以降低噪音。回转式风机 7、采用二台风机交替运行时，应避免短时间内频繁交换启动风机，建议一台风机连续运行时间不低于8小时。 8、搬运回转式风机时请特别注意安全，要避免风机受到碰伤和冲击。且不能把回转式风机立起来搬运，以防止润滑油从油箱内倒出来。

回转式风机维护和保养:

1、润滑系统的检查（回转式风机严禁缺油运转） a、日常检查油箱内的储油量是否低于最低油位，如机油不足请加油（机油牌号为iso标准46#汽轮机油，低温寒冷地区可适当降低机油牌号）。
b、日常检查机油是否混入水份等污物而变质，如变质请及时更换机油。 c、日常清洗油过滤器。
d、日常检查滴油嘴的滴油状况是否正常，如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。

2、空气滤清器的检查日常检查空气滤清器是否脏了，如脏了可卸下空气滤清器，旋开蝶型螺母，拿开盖子，清洗过滤海绵（卸滤清器时注意不要把脏物掉进风机主机内）。

3、三角带的检查风机运行一段时间后，三角带会伸长，这时要将电机的固定螺栓松开，移动电机，拉紧三角带到合适位置后再将电机固定螺栓紧住，并注意电机皮带轮和风机皮带轮的端面要在同一平面上，同时检查一下两皮带轮的顶紧螺丝是否松掉，如松了请紧住。

4、日常检查安全阀的灵活状况，如不灵活请清洗调试以保证可靠的启闭。

5、日常检查有无漏油、漏气的部位并修理之，如不能修理请立刻通知生产厂商。

6、日常清理风机房，保持清洁，通风良好。

7、经常检查风机及电机的运行状况，如发现噪音、温度不正常时要及时停机检修，找出故障原因及相应处理方法。

本产品的加工定制是否，品牌是铭顺，型号是hz401s，类型是回转式鼓风机，气流方向是回转式，材质是ht230，风机压力是中压风机，性能是低噪音风机，用途是广泛，重量是103（kg），功率是1.5（kw），风量是0.82（m3/m），升压是50（kpa），适用范围是广泛