

2600型洗砂机/水轮洗砂机/卧式洗砂机水洗式制砂的必备设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 2600型洗砂机/水轮洗砂机/卧式洗砂机水洗式制砂的必备设备 |
| 公司名称 | 郑州智尚机械设备有限公司 |
| 价格 | 36000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 机器类型:其他 用途:河砂清洗 |
| 公司地址 | 郑州市中原区须水街道须水村四组 |
| 联系电话 | 13938522669 13783545727 |

产品详情

洗砂机又叫（洗沙机），洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选、分级和脱水。我公司生产的洗砂机是配合制砂机使用的一种水洗式制砂的必备设备，它可以洗去制砂机制出的混合砂子微量的石粉和杂质，从而提高砂子的质量。高效洗砂机具有洗净高度，结构合理，产量大，洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水、砂隔离，故该洗砂机故障率大大低于目前常用洗砂机，是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。洗砂机的工作原理：洗砂机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。洗砂机的特点：1.轮斗式洗砂机结构简朴，叶轮传动轴承装置与水及受水物料隔离大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生。2.洗砂机（洗沙机）用于砂石场洗砂时与传统的螺旋洗砂机比拟有显著上风如下：a.细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》《建筑用卵石、碎石》尺度。b.轮斗式洗砂机除筛网外几乎无易损件。c.使用寿命长，长期不用维修。3.洗砂机机结构公道、维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。新奇的密封结构、全封锁油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品高效、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持不乱等特点。洗砂机的结构：洗砂机是由齿轮，减速器，支架，沉淀槽，叶轮，皮带轮，电机等重要部分组成。

技术参数：

| | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 规格 | xsd2200 | xsd2600 | xsd2800 | xsd3000 | xsd3200 | xsd3600 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 轮斗直径(mm) | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 |
| 转速(r/min) | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.2 |
| 处理能力(t/h) | 15-30 | 20-50 | 50-100 | 50-100 | 80-120 | 120-180 |
| 电机功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 总重量(kg) | 4300 | 4500 | 4600 | 5300 | 5800 | 9900 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3150×1910×2280 | 3520×2390×2690 | 3820×2640×3200 | 4000×2700×3600 | 4300×2800×3700 | 4420×2930×3800 |

| 型号 | lsx-920 | 2lsx-920 | lsx-1120 | 2lsx-1120 |
|------------|---------|----------|----------|-----------|
| 螺旋数量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 螺旋直径(毫米) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
| 水槽长度(毫米) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
| 入选粒度(毫米) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 处理能力(吨/小时) | 100 | 200 | 175 | 350 |
| 螺旋转速(转/分钟) | 21 | 21 | 17 | 17 |
| 电机功率(千瓦) | 11 | 11×2 | 18.5 | 18.5×2 |
| 耗水量(吨/小时) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
| 重量(吨) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |

服务流程：

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新。

销售部一：0371-67864999 手机：13598094616销售部二：0371-68664999 手机：15136194333联系人：孙经理
地址：郑州市中原区须水镇三十里铺九龙寨

本产品的加工定制是是，机器类型是其他，用途是河砂清洗，原理是详见说明，品牌是智尚，工作频率是详见说明，型号是2600，工作电压是详见说明（伏），功率是11（瓦），规格是2600