

# 混凝土搅拌机 液压爬梯式提升混凝土搅拌机

产品名称	混凝土搅拌机 液压爬梯式提升混凝土搅拌机
公司名称	郑州海宝机械设备有限公司
价格	24000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:工程建设 物料类型:固-液
公司地址	河南郑州市中原区郑上路西岗工业园
联系电话	86 0371 56651219 15737115499

## 产品详情

海宝重工集团生产jzc350t jzc250型液压梯式混凝土搅拌机

jzy300t jzy250t型液压梯式混凝土搅拌机是在原提升jzc混凝土搅拌机通过不同节数的梯架、通过人工按装每节梯架加高到17-25米的高度，在通过卷扬机和滑架等，可将提升斗内的混凝土提升到不同楼层的楼面，这样从按装到拆卸都很费人工和时间的基础上改进了液压式jzy提升混凝土搅拌机，改进后的液压式jzy提升搅拌机。不需要人工按装和拆卸，全部通过液压装置来完成梯架的升高和落架，这样既安全又节省时间。

jzc系列搅拌机属于双锥型拌筒正转搅拌、反转出料的自落式混凝土搅拌机，可搅拌塑性和半干硬性混凝土，本机拌筒由齿圈转动，具有传动可靠、噪音小、能耗低，结构紧凑、运转平稳、操作简便、搅拌质量好、生产率高等优点。适用于一般建筑工地、道路、桥梁、水电等工程和中小混凝土构件厂。

主要技术参数】：技术参数

项目	参数	型号	
		jzy250t	jzy300t
工作性能	出料容量	250l	350l
	进料容量	400l	560l
	生产率	6-8m <sup>3</sup> /h	10-14m <sup>3</sup> /h
	搅拌筒转速	17r/min	14r/min
	骨料最大粒径	60mm	60mm
	供水精度	误差 2%	误差 2%
电动	搅拌电机	4kw	5.5kw

机	水泵电机	0.55kw	0.55kw
	轮胎规格	6.50-16	5.60-16
	最大拖行速度	20km/h	20km/h
	外形尺寸(长×宽×高)	2260×1990×2750	2766×2140×3000
	整机重量	2800kg	3200

该机型完成提升自落的主要结构有：

槽钢梯架、扶架、提升卷扬机、提升混凝土料斗和滑架等。

其他随机增加安全系数的零配件有：横担加固杆、连接螺栓、倒料钩和接料斗等。

槽钢梯架分别为：顶架、底架、中间架。各节梯架的宽度相等。该机出厂配备顶架一节、底架一节、中间架三节长度共21米。每节梯架两端的圆管中间处都钻有圆孔，用来穿上连接螺栓。顶架上方焊接有对称的活动装置倒料钩销钉和横担加固杆销钉。连接梯架的船板和插板是经过多道工序精心加工而成的。

郑州海宝机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，海宝机械视质量为生命，以用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量：易损件除外  
质量保证一年！销售热线：15737115499 售后热线：0371-56651219

qq在线：1991353830【温馨提示】网站中标识的产品价格和图片仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是固-液，适用物料是混凝土，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是海宝，型号是250300型320350，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料300-500L(L)，装置方式是移动式，电机功率是3(Kw)，生产能力是300(L)，转速范围是1440(r/min)，料桶容量是300(L)，规格是300350