

钢板卷管厂家规格价格图片

产品名称	钢板卷管厂家规格价格图片
公司名称	顺德区朗泽钢铁有限公司
价格	3200.00/吨
规格参数	品牌:朗泽 型号:Q235B 长度:12
公司地址	广东省佛山市乐从细海工业区
联系电话	0757-28783434 18022243528

产品详情

公司产品主要用于桥梁建设，钻孔桩，灌注桩，井壁套管，基建，打桩，施工钢筋混凝土护壁等工程配套。公司自建厂以来，靠优质的产品质量和良好的售后服务，而享誉海内外市场，深受用户好评。欢迎广大用户合作经验。我们将竭诚为您服务

注意事项 1 护筒内径宜比桩径大200~400mm。 2 护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为50mm，竖直线倾斜不大于1%，干处可实测定位，水域可依靠导向架定位。 3 旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。 4 水域护筒设置，应严格注意平面位置、竖向倾斜和两节护筒的连接质量均需符合上述要求。沉入时可采用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的方法。 [1] 水上护筒 5 护筒高度宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m。当钻孔内有承压水时，应高于稳定后的承压水位2.0m以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多，应先做试桩，鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。当处于潮水影响地区时，应高于最高施工水位1.5~2.0m，并应采用稳定护筒内水头的措施。 6 护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定，在粘土中不小于1.0m，沙土中不宜小于1.5m，一般情况埋置深度宜为2~4m，特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影响的河床，应沉入局部冲刷线以下不小于1.0~1.5m。受水位涨落影响或水下施工的钻孔灌注桩，护筒高度应加高加深，必要时打入不透水层[2]。 7

护筒连接处要求筒内无突出物，应耐拉、压，不漏水。

螺旋钢管是以带钢卷板为原材料，经常温挤压成型，以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管

1) 原材料即带钢卷，焊丝，焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。

(2) 带钢头尾对接，采用单丝或双丝埋弧焊接，在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。

(3) 成型前，带钢经过矫平、剪边、刨边，表面清理输送和予弯边处理。

(4) 采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力，确保了带钢的平稳输送。

(5) 采用外控或内控辊式成型。(6) 采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求，管径，错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。

(7) 内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接，从而获得稳定的焊接质量。