

ZX1型电阻器 金驹 ZX1

产品名称	ZX1型电阻器 金驹 ZX1
公司名称	山东金驹起重机械有限公司
价格	680.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金驹 型号:ZX1
公司地址	新泰市羊流镇工业园区
联系电话	0538-7442107 13954899357

产品详情

适用范围

zx1型电阻器适用于交流50hz电压至660v及直流电压至440v的电路中。主要作电动机的起动、制动与调速之用，其容量约为4.6kw。

海拔高度不超过2500米；周围介质温度不超过+40 及不低于-30 ；当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃；必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；

在无剧烈或颠簸的地区。

型号含义

主要技术参数

型号	+20	时电阻值	允许	发热	铸铁
		(欧)	负载	时间	电阻

	总的	每级		电流常数 (a 型号)	元件 秒 数量	3	4	5	
		1	2						
zx1-1/5	0.10	0.03	0.02	0.02	0.03		215	850	zt1-5
zx1-1/7	0.14	0.042	0.028	0.028	0.042		181	820	zt1-7
zx1-1/10	0.20	0.06	0.04	0.04	0.06		152	635	zt1-10
zx1-1/14	0.28	0.034	0.056	0.056	0.084		128	555	zt1-14
zx1-1/20	0.40	0.12	0.08	0.08	0.12		107	575	zt1-20
zx1-1/28	0.56	0.168	0.112	0.112	0.168		91	432	zt1-28
zx1-1/40	0.80	0.24	0.16	0.16	0.24		76	540	zt1-40
zx1-1/55	1.10	0.33	0.22	0.22	0.33		64	408	zt1-55
zx1-1/80	1.60	0.48	0.32	0.32	0.48		54	490	zt1-80
zx1-1/110	2.2	0.66	0.44	0.44	0.66		46	445	zt1-110
zx1-2/38	1.52	0.456	0.304	0.304	0.228	0.228	55	660	zt2-38
zx1-2/54	2.16	0.648	0.432	0.432	0.324	0.324	46	585	zt2-54
zx1-2/75	3.0	0.9	0.6	0.6	0.45	0.45	39	535	zt2-75
zx1-2/105	4.2	1.26	0.84	0.84	0.63	0.63	33	400	zt2-105
zx1-2/140	5.6	1.68	1.12	1.12	0.84	0.84	29	450	zt2-140
zx1-2/200	8.0	2.4	1.6	1.6	1.2	1.2	24	382	zt2-200
zx1-2/280	11.2	3.36	2.24	2.24	1.68	1.68	20		zt2-280

结构特征

zx1型电阻器系列由两端带有耳状铸铁电阻元件套装于绝缘的双头螺栓上，并紧固于两端支架上而成，电阻元件之间根据要求以绝缘垫圈或铜垫圈分别隔离或联结起来并以导线夹从规定的位置抽头，以使用户安装引线。

外形及安装尺寸

zx1型
户内电阻器外形及安装尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是金驹，型号是ZX1，种类是光敏，性能是特殊，材料是复合膜，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是管形，允许偏差是 $\pm 0.5\%$ ，额定功率是0.25（W），功率特性是大功率，产品性质是热销，类型是电阻器，用途是起重机