

无机玻璃钢风管 有机玻璃钢风管

产品名称	无机玻璃钢风管 有机玻璃钢风管
公司名称	德州庆丰空调设备有限公司
价格	78.00/平米
规格参数	品牌:庆丰 型号:18MM/25MM 抗压强度:30
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇千亩工业园
联系电话	0534-2636033 18653486099

产品详情

一、产品说明

无机玻璃钢风管按其胶凝材料性能分为：以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃钢风管和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。胶凝材料硬化体的pH值应小于8.8,并且不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。

二、制作规范

无机玻璃钢风管应采用无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布，并分别符合现行国家标准《玻璃纤维网格布》jc561、《无碱玻璃纤维、无捻粗纱布》jc/t281、《中碱玻璃纤维无捻粗纱布》jc/t576的规定。氯氧镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》wb/t1019-2002的规定。

无机玻璃钢风管分为整体普通型（非保温）、整体保温型（内、外表面为无机玻璃钢，中间为绝热材料）、组合型（由复合板、专用胶、法兰、加固角件等连接成风管）和组合保温型四类，其制作参数应符合表1、2、3的规定。

玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于300mm，同层搭接缝距离不得小于500mm。搭接长度应大于50mm。

- ### 三、产品优势
- 1.外型美观：改性无机玻璃钢通风管道由于采用了独特的配方以及有别于传统的生产工艺，使该产品拥有优美的外观，这是传统的铁玻风管及聚酯玻璃钢风管所无法比拟的。
 - 2.优良的不燃烧性能：改性无机玻璃钢风管是由多种无机材料及中碱增强玻璃纤维网格布复合而成，经国家建筑工程质量监督检验中心检测达到燃烧性能为a级。耐火性能经国家建筑工程质量监督检验中心检测耐火极限不低于120分钟。
 - 3.防水耐腐蚀使用寿命长：改性无机玻璃通风管道原材料选料严格、技术工艺先进，有效的改善了无机

玻璃钢材质的防水性、耐腐蚀性，根本杜绝了吸潮反卤，变形翘曲，使得强度更高。该产品的使用寿命达十五年以上。

4.减少噪声：与铁皮风管相比，改性无机玻璃钢通风管道不存在空气流动过程中所产生的低频率震动噪声，为您创造宁静、舒适的工作环境。

5.环境卫生：经中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所测试，在风速10米/秒、15米/秒和20米/秒的条件下无纤维脱落。