

# 高弹性 阻燃耐磨缓冲条 欧科缓冲床主要部件 低价订货请提供长度

产品名称	高弹性 阻燃耐磨缓冲条 欧科缓冲床主要部件 低价订货请提供长度
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欧科 型号:12201500
公司地址	济宁洸河路和古槐路交叉口
联系电话	0537-2166162

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息商品名称：高弹性缓冲条 商品尺寸：1220mm 1500mm 商品品牌：欧科商品颜色：红蓝

缓冲条一般按照使用环境分类，主要分为高弹性缓冲条及阻燃缓冲条两种，规格主要由客户的具体使用情况而定，国际较为通用为1220mm、1500mm两种。

### 产品实拍图

缓冲条是由橡胶、金属型材（钢件或铝型材）、超高板材按同一种结构方式粘合为一体的组合件。由多件缓冲条和其它结构件组合成缓冲床，用于皮带输送机进料口缓冲接料，替代传统的缓冲托辊，高能吸收和低摩擦地缓解进料端落料的冲击力。为广大火电厂、玻璃厂、炼钢厂、港口码头、水泥、矿山等的皮带输送系统提供良好的缓冲环保设备。

应用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。

## 产品特写图(主要部件)

缓冲条突出特点:1.表面材料摩擦系数小,耐磨性好,橡胶弹性高,吸收冲击能量强,独特钢结构设计。2.缓冲条接触面的两端成弧型,有效的保证了输送带的平滑运行。3.独特的配方和施工工艺确保了缓冲条uhmw表层和橡胶的高粘接强度,牢固可靠,永不分离。4.不同长度和不同厚度的uhmw耐磨表面层满足用户各种不同类型工况。5.欧科研发的缓冲条经过反复论证,多重实验,质量可靠。6.独特的钢构

### 缓冲条优点：

- 1、缓冲条与输送带的面接触有效防止了对输送带的损伤；
- 2、输送带在落料口受力均匀，大大降低了日常的修补和维护费用；
- 3、有效消除因输送带非均匀受力而导致的物料飞溅及散漏；
- 4、将停工时间缩短至最小，从而有效提高生产效率；
- 5、超高分子量聚乙烯的光滑表面使得输送带运行时的摩擦力降到最低；
- 6、超高分子量聚乙烯层表面的弧形设计，保证了输送带运行的顺滑流畅；
- 7、高弹性特种橡胶层能够最大限度地吸收物料的冲击力；
- 8、缓冲条的各组件之间采用热硫化工艺相连接，紧凑牢固；

9、“t-轨道”的紧固装置，使得缓冲条在整个长度上都有不同的紧固点，保证连接牢固可靠，拆装方便快捷。

## 产品包装及附件图

超高分子量聚乙烯板材：

抗拉强度：220kgf / cm<sup>2</sup>以上 (依astmd638测试标准)

抗冲击强度：100kgf / cm<sup>2</sup>以上 (依astm d256测试标准)

耐磨耗型：6mg以下 (依astm d4060-01标准，1000g,cs-17,1000转)

摩擦系数：0.3以下(依astm d1894—01标准，配合物为输送胶带)

剥离系数：uhmw pe板和橡胶：50kgf / 25mm(依astmd903标准)

缓冲层nr(天然橡胶)

抗拉强度；180kgf / cm<sup>2</sup>上(依astm d412 -98a)

伸长率；400%以上(依astmd412 98a)

硬度：55 ± 5(shorea)

橡胶和铝合金结合槽：60kgf / 25mm(依astmd903标准)

缓冲条标准长度为：1220mm; 1400mm; 1500mm; 1600mm.

特殊规格缓冲条长度可依实际设计要求制作

发票样本

售后条款

关于尺码

---

缓冲条最常用规格有1220mm 1500mm，本厂可供应任意长度的缓冲条

关于颜色

---

红色 蓝色 其他颜色定做

---

本产品的加工定制是是，品牌是欧科，型号是12201500，输送物品是物料，适用领域是缓冲床，输送能力是1000（m<sup>3</sup>/h），动力功率是0（kw），外形尺寸是1500（mm），重量是0.003（t），类型是皮带输送机，规格是1600