

# 开封仪表 电磁流量计 开仪

产品名称	开封仪表 电磁流量计 开仪
公司名称	开封信诺自动化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:开仪 型号:MF 类型:电磁流量计
公司地址	开封市顺河区新宋路113号
联系电话	22952750

## 产品详情

品牌	开仪	型号	MF
类型	电磁流量计	测量范围	100000 ( m3/h )
精度等级	0.5级	公称通径	3~3000 ( mm )
适用介质	导电液体	工作压力	25 ( MPa )
工作温度	150 ( )		

主要用途:mf系列电磁流量计，可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水控制、造纸、医药、食品等工农业的生产工艺流程流量测量和控制。

产品组成:电磁流量计由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成，分离型还需要一根双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。

产品型式:mf系列型电磁流量计分为一体型和分离型两种结构形式。可用于规定的防爆场所。

传感器有7种电极和6种衬里可供选用。

产品技术性能指标:

1执行标准：jb/t9248-1999

2最高流速：15m/s

3公称通径：dn15 ~ 3000

4精确度：0.5%

5公称压力：

4.0mpa ( dn15 ~ 250 )

1.6mpa ( dn15 ~ 600 )

1.0mpa ( dn15 ~ 1000 )

0.6mpa ( dn700 ~ 3000 )

其它规格和标准可按用户要求。

6材料：

6.1电极形式和材料

电极形式可分为标准型、刮刀型、可拆卸型、带接地电极。

电极及接地电极材料有含钼不锈钢、哈氏合金b、哈氏合金c、钛、钽、铂—铱合金、不锈钢涂覆碳化钨7种。

6.2法兰材料：碳钢

6.3接地环材料：不锈钢

6.4进口保护环材料：不锈钢、碳钢。

7外壳防护：

ip65：

ip68：仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器，且不包括防爆结构。

8防爆标准：

dn15 ~ dn600一体型防爆：d ct4

dn15 ~ dn1600分离型防爆，传感器和转换器安装在相应的危险区：d ct6

dn15 ~ dn1600分离型防爆，传感器安装在相应的危险区，转换器安装在安全区：d ct6

9连接电缆：

分离型电磁流量计，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于100m，本公司随表免费提供10m电缆，不足部分需要订货。

10转换器性能：

1供电电源：单相交流电85 ~ 265v，45 ~ 63hz，功率小于20w；直流供电11 ~ 40v

2输出信号：4~20ma,脉冲，频率

欢迎来电咨询！