

A1702三角带 三角皮带 工业皮带

产品名称	A1702三角带 三角皮带 工业皮带
公司名称	淄博兰桂经贸有限公司
价格	6.50/个
规格参数	品牌:上海申驼 型号:A1702 传动带类型:三角带
公司地址	淄川区淄城路98号
联系电话	13853384859

产品详情

申驼牌三角带规格有：o、a、b、c、d、e、spz、spa、spb、spc、3v、5v、8v、联组带等，每种规格皮带的价格是不同的，有需要的客户可打电话询问0533-5188233 13853384859

上海申驼三角带的结构及特性

申驼牌三角带，以高超的技术配方，特选的上等胶带材料及低延伸的补强制成，产品经严格的质量管理，符合国际标准。公司常年以不断的研究，发展创造的精神，来提高产品质量，使产品具有高耐磨，低延伸，长寿命的优点。

结构

- 1.包布 选用特殊棉帆布，具有高抗张性，耐磨性能特佳，使表层有顽强之抵抗力。
- 2.强力缓冲橡胶
选用抗挠性，高耐磨，抵押缩变形橡胶，能保持胶带在使用时的正常断面形状，保护胶带中心抗张体。
- 3.胶带抗张（补强）体 为胶带强度的主要部分，选用拉力特强，不伸长的聚酯线绳。

选购三角带的方法：

- 1.先确定皮带的上宽和厚度，a型（宽13mm厚8mm）b型（宽17mm厚11mm）c型（宽22mm厚14mm）d型（宽32mm厚19mm）o型（宽10mm厚6mm）spz型/3v型（宽10mm厚8mm）spa型（宽12.7mm厚10mm）spb型/5v型（宽16.3mm厚13mm）spc型（宽22mm厚18mm）。

2.然后确定内周长：最简单的方法是用一根细绳围绕皮带的路径（即皮带盘的沟槽）一圈测量出长度，此长度即是皮带的公制型号（即皮带内周长型号）。

标识：普通包布V带均按V带的内周长及外周长标识。如：b635li 675lw，b表示型号，635li表示内周长635mm，675lw表示外周长675mm。b型号的内周长+40mm=外周长。c型内周长加62就是外周长。

重量：三角带各型号每米约重---z（o）型70克；a型每米130克；b型每米230克；c型300克。

不同部分的作用如下所示：

- 1.包布层，包布层是由斜截成45°的平纹胶帆布（主要是全棉帆布和涤棉帆布）组成，具有优良的伸缩和摩擦性，能连接各个部分成为整体，保护其他部分不受磨损、浸蚀，并能增加V带的挺括性的作用。
- 2.伸张胶层，伸张胶层是由弹性较高，并具有优良的伸张性能的胶料组成，承受V带在运转弯曲时的拉伸应力，并对强力层起到缓冲保护作用。
- 3.强力层，强力层是V带的骨架，目前主要的种类有聚酯线绳、聚酯钢化棕丝、芳纶线绳和浸胶帘子布等，作用是承受V带在运转过程中所产生的拉伸等应力，是三角带传动过程中的主要受力部分。
- 4.缓冲胶，聚酯钢化棕丝带芯或是线绳带芯的三角带在强力层的周围，有一层同带芯具有良好粘附强度的胶料，即为缓冲胶，它起到固定带芯的作用，并能吸收三角带在高速运转时频繁变形产生的动态剪切应力。
- 5.压缩胶层，压缩胶层是由耐弯曲疲劳性能优良的胶料组成，承受三角带再运转弯曲事所产生的压缩应力，保持三角带的刚度和弹性，并起着增大三角带截面及与带轮的摩擦接触面，提高传动效率的作用由于不同部分的作用不同，故所用的橡胶配方也不同。

安装：

安装前，如果两轴中心距是可调整的结构，应先将中心距缩短，胶带装好后再按要求调整好中心距；如果两轴中心距是不可调整的，则可将一根三角带先套入轮槽中去，然后转动另一个皮带轮，将三角胶带装上，用同样方法将一组三角胶带都装上。安装时禁止用工具硬撬、硬拽上三角带，以防三角胶带伸长或过松过紧现象。防止串槽 安装皮带轮时，两只上带轮的中心必须对齐，否则会造成三角胶

带单边工作，磨损严重，降低三角胶带使用寿命。松紧适宜 三角胶带的松紧度必须经常检查调整，使之符合要求。三角带过松不仅容易打滑，也增加三角带磨损，甚至不能传递动力；过紧，不仅会使三角带拉长变形，容易损坏，同时也会造成发动机主轴承的离合器轴承因受力过大，而加速三角带磨损。

安装检查

正确的检查方法是：用手在每条胶带中部，施加2千克左右的垂直压力，下沉量为(20--30)毫米为宜，不合适时要及时进行调整。新旧莫混 双根或三根以上三角胶带需要更换时，要选用规定型号的三角胶带，并要求每组三角胶带紧度一致，不准新旧混装或减少根数使用，否则，新旧三角带受力不均，甚至旧三角带不起作用，影响动力传递和缩短三角带的寿命。

【温馨提示】：

本公司所销售产品均为实物拍摄，所有注明的品牌货物均为正品，请放心购买！
我有多年与大型外企国企等优秀公司合作经验，如果您是大批量货物订购者，请直接跟我们客服沟通联系，以便为您提供更详细周全的服务。

公司宗旨：

我们始终坚持以薄利多销，双赢的原则，并愿意用最好的服务，和绝对的信守承诺，来换取您的满意和信任。

关于产品：

1)二十余年轴承五金机电橡塑领域综合供应商，保证所售产品均为全新正品；

2)由于产品众多，很多产品没有及时更新到网站展示出来，如果找不到您需要的请联系在线客服我们一定尽力帮您解决。3)实体经营销售量大，购买产品前请先与我们客服联系确认是否有货，已免耽误您的正常使用。

关于价格：

网站上每款产品的标价基本为实际销售价格，量大价优（我们坚持以最好的质量，卖最低的价格。）

关于发票：1)本公司是一般纳税公司，订单 5000元，可以开17点增值税票（需另加10%的税点）。如当批不满5000元的，可累计后开票。2)所有产品标价都是不含税运的价格，如果需要发票及含运费，下单的时候，请跟客服人员表明清楚。

发货快递：1)小件物品我们默认发韵达，申通，圆通快递，全国各地都能到。大件货物建议发物流，运费按实际收取。具体联系客服协商。2)本公司所售商品均会仔细检查后打包发货，货物送达时请当场检查验收，如有变形，破损请即刻联系我们以便和快递公司交涉，签收后如有破损问题本公司不予退换。

关于评价：

我们珍惜每次与您合作的机会，每一个好评！如果您有任何不满意，请及时与我们沟通.出现了问题，彼此之间多一份冷静和坦诚，试着换位思考下，相信任何问题都会迎刃而解的。

售后服务：1)请确认采购产品与实际所需产品一致，若是由于自身原因导致采购失误，恕不退换。2)收到产品后7天内若发现有质量问题，请及时联系客服处理。每款产品的具体保修细节请咨询销售客服。
关于色差：

本店所有商品都是实物拍摄，全部保持原件原样，但商品因光照、电脑显示器亮度等原因,可能会存在少许色差，这不属于商品质量问题，商品以收到的实物为准。 付款方式：

为了保障您的权益，强烈推荐使用支付宝交易。如果没有支付宝账号，请与客服沟通，以便采取最合适的付款方式，本公司实体经营绝对信守承诺。

邮资说明：

由于中国地域辽阔，很难统一运费，宝贝的运费参数只是个参考，请亲们正确理解，实际运费是由首重和续重构成的，首重是指1公斤以内，续重是指超过1公斤，运费我们都是按实际重收取的，请亲们放心，我们不会在运费里赚一分钱的。

韵达邮费说明：如需其他快递运费按实际收！1)、山东地区一律首重8元，)续重1公斤加1元！2)、浙江上海江苏北京天津河北安徽)首重10元，续重1公斤加4元3)、四川陕西广西重庆海南云南贵州江西福建甘肃宁夏青海)首重12元，续重1公斤加7元4)、湖北湖南辽宁吉林黑龙江山西广东江西河南)首重12元，续重1公斤加6元5)、西藏新疆内蒙古)首重18元，续重1公斤加18元6)、香港，台湾，澳门一律顺风运费到付

建议：货物比较重就走物流佳吉物流德邦物流华宇天地

各型号换算关系如下表：

型号	顶宽*高(mm)	节宽	角度	长度换算	长度范围毫米
z/0/m	10*6	8.5	40	li=lw-22	330---2500
a	13*8				
11	40	li=lw-33			380---5334
b	17*11	14	40		
li=lw-43					508---17000
c	22*14	19	40		
li=lw-62					965---17000
d	32*19	27	40		
li=lw-76					1016---17000
e	38*25	32	40		
li=lw-93					4000---17000

f 50*30 42 40
li=lw-120 5000---17000

三角带的型号

a型500 530 560 580 600 610 630 650 680 700 710 737 750 762 787 800 813 838 850 864 889 900 910 914 930 940 950 965
1050 1067 1080 1092 1100 1120 1143 1150 1168 1180 1194 1200 1219 1245 1250 1270 1280 1300 1321 1350 1372 1400 1422
1524 1550 1575 1600 1626 1650 1676 1700 1727 1750 1778 1800 1829 1854 1880 1900 1930 1950 1980 2000 2032 2057 2083
2183 2200 2210 2240 2250 2267 2286 2300 2311 2350 2360 2388 2400 2438 2450 2480 2500 2515 2540 2550 2573 2600 2642
2743 2750 2778 2800 2820 2845 2900 2920 2930 2950 3000 3048 3080 3100 3150 3180 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500
3700b型600 630 650 680 700 710 737 750 762 787 800 813 838 850 864 889 900 914 930 940 950 965 980 1000 1020 1040
1092 1100 1120 1143 1150 1168 1180 1194 1200 1219 1245 1250 1270 1280 1300 1321 1350 1372 1400 1422 1450 1473 1494
1600 1626 1650 1676 1700 1727 1750 1778 1800 1829 1854 1880 1900 1930 1950 1980 2000 2032 2057 2083 2100 2134 2150
2240 2250 2267 2286 2300 2311 2350 2360 2388 2400 2438 2450 2480 2500 2515 2540 2550 2573 2600 2642 2667 2700 2718
2800 2820 2845 2900 2920 2930 2950 3000 3048 3080 3100 3150 3180 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3650 3700 3750
3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050
5250 5350 5400 5500 5600 5700 5800 5840 5900 5940 6000 6200 6300 6500 6800 7000 7200c型 1245 1300 1321 1350 1372
1473 1500 1524 1550 1575 1600 1626 1650 1676 1700 1727 1750 1778 1800 1829 1854 1880 1900 1930 1950 1980 2000 2032
2134 2150 2183 2200 2210 2240 2250 2267 2286 2300 2311 2350 2360 2388 2400 2438 2450 2480 2500 2515 2540 2550 2573
2700 2718 2743 2750 2778 2800 2820 2845 2900 2920 2930 2950 3000 3048 3080 3100 3150 3180 3200 3250 3300 3350 3400
3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800
5000 5050 5100 5150 5200 5250 5350 5400 5500 5600 5700 5800 5840 5900 5940 6000 6200 6300 6500 6800 7000 7200 7400
7600 7700 7800 7900 8000 8200 8500 9000 9500

本产品的品牌是上海申驼，型号是A1702，传动带类型是三角带，材质是橡胶，周长是1700（mm），适用对象是冶金.矿山.水泥.农机.造纸，加工定制是否