

防威图柜 配线柜网络柜 沧州隆嘉

产品名称	防威图柜 配线柜网络柜 沧州隆嘉
公司名称	沧州隆嘉电子设备有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:沧州隆嘉 型号:a
公司地址	河北省沧州市青县农场一分场
联系电话	13731723799

产品详情

为公司发展需要我公司原名《青县中天晟业机箱制造有限公司》现更名为“沧州隆嘉电子设备有限公司”其他不变。如给您带来不便敬请谅解。

为公司发展需要我公司原名《青县中天晟业机箱制造有限公司》现更名为“沧州隆嘉电子设备有限公司”其他不变。如给您带来不便敬请谅解。

为了更加便于您找到您想要了解的内容，请仔细阅读下面导读内容：1、第一栏为购买须知，在这里您可以了解到当您购买我公司产品时所需要了解的内容及条款。2、第二栏为产品介绍，在这里您可以了解到我公司相应产品的具体技术细节以及标准配置。3、第三栏为产品选型及价格表，在这里您可以找到您所需要的产品型号及外形尺寸，还有产品最低销售价(此价格已为最低价，均不再议价！)。

一.购买须知

- 1.我公司所有的报价均不含税，除部分小型附件外，其余产品均由我方承担运费。
- 2.我公司所卖商品如果没有现货，本着下单后在生产的原则，柜子在20个以内的十五个工作日内发货，如需大批量购买，我公司会尽快安排生产。
- 3.因客户在本公司生产的产品均为非标定制，所以在质量合格的情况下不支持退换货，敬请原谅。
- 4.关于需要开孔等技术要求，请先提供开孔图纸或者联系卖家做好技术沟通后帮忙出图，出图后确认无误后开始加工。

5.详情请登陆官网：www.qxztsy.com

服务热线：0317-4374678

二.产品介绍

控制柜工艺特点及控制柜性能：

组合式控制柜，适宜控制柜并柜使用

控制柜顶板可以移去，控制柜侧板可以拆卸，更易于工作的便捷性

控制柜门板离地很高，约25mm，确保开门灵活顺畅

控制柜独特的九折型材整体焊接而成的主体框架不但确保控制柜柜体的高强度而且使控制柜柜体的防护等级达到ip56

控制柜特殊的门板方管加强系统可以用螺丝固定在门板上，便于拆卸

控制柜框架上密布的25mm间距模数孔确保安装的灵活性、通用性

控制柜可选3.0mm的镀锌安装板可以利用塑料滑块通过导轨控制柜从正面推入柜内，且两边有u型折边使安装板更牢固和更便于控制柜搬运

制作材料:

冷轧钢板

机柜表面处理:

机柜磷化底涂处理，机柜外部为粉末涂层，颜色可分ral7032和ral7035两种织纹.

机柜防护等级:

ip54 (按gb4205-1993)

机柜标准配置:

单开门、密封条、门锁

机柜钢板厚度:

框架：九折型材1.5mm

门板：2.0mm

背板、侧板：1.5mm

安装板：2.5mm (可选3.0mm)

附件图，需要另行选购

es控制柜系列规格

序号	订货号 (颜色ral7032)	订货号 (颜色ral7035)	宽mm	高mm	深mm
1	es60164060002	es60164060005	600	1600	400
2	es80165060002	es80165060005	800	1600	500
3	es12165060002	es12165060005	1200	1600	500
4	es60184060002	es60184060005	600	1800	400
5	es60185060002	es60185060005	600	1800	500
6	es80184060002	es80184060005	800	1800	400
7	es80185060002	es80185060005	800	1800	500
8	es80186060002	es80186060005	800	1800	600

9	es10184060002	es10184060005	1000	1800	400
10	es12184060002	es12184060005	1200	1800	400
11	es12185060002	es12185060005	1200	1800	500
12	es12186060002	es12186060005	1200	1800	600
13	es60205060002	es60205060005	600	2000	500
14	es60206060002	es60206060005	600	2000	600
15	es80206060002	es80206060005	800	2000	600
16	es10205060002	es10205060005	1000	2000	500
17	es10206060002	es10206060005	1000	2000	600
18	es12205060002	es12205060005	1200	2000	500
19	es12206060002	es12206060005	1200	2000	600
20	es12208060002	es12208060005	1200	2000	800
21	es60225060002	es60225060005	600	2200	500
22	es60226060002	es60226060005	600	2200	600
23	es80226060002	es80226060005	800	2200	600
24	es10225060002	es10225060005	1000	2200	500
25	es10226060002	es10226060005	1000	2200	600
26	es12226060002	es12226060005	1200	2200	600
27	es12228060002	es12228060005	1200	2200	800

安装附件

序号	产品名称	页码
01	gb壁挂件	28
02	kp,es防雨棚	28
03	gb系列防雨棚	29
04	底座	30
05	灯	30
06	防雨锁	31
07	文件袋	31
08	插入螺母	31
09	纵梁	32
10	kp,es横梁	32
11	kp,es立柱	32
12	kp分隔板	33
13	gb门板走线条	33
14	kp门板走线条	33
15	并柜补板	34

16	并柜件	34
17	电缆引入套管	35
18	角形电缆夹	35
19	电缆夹钳轨	36
20	电缆夹子	36
21	电缆引入板	37
22	电缆防水夹紧接头	38
23	母线座	39
24	汇流排	40
25	风扇及过滤器	41-46
26	空调	47
27	温控器	48

本产品的加工定制是是，品牌是沧州隆嘉，型号是a，额定电流是x（A），壳体防护等级是IP67，外形尺寸是a*b*c（mm），产品认证是iso9001，型号报价是a