

低压成套抽出式GCS 开关柜 高低压配电柜

产品名称	低压成套抽出式GCS 开关柜 高低压配电柜
公司名称	华变输配电设备有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华变 型号:GGD
公司地址	乐清市翁垟镇北山前工业区
联系电话	86 0577 61785128 13806825545

产品详情

产品简介：

(1) 一级配电设备，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器，故电气参数要求较高，输出电路容量也较大。

(2) 二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

(3) 末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心，是分散的小容量配电设备。

按结构特征和用途分类：

(1) 固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。

(2) 防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机机械联锁。另外还有防护式台型开关柜（即控制台），面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

(3) 抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较先进的开关柜，目前生产的开关柜，多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。

(4) 动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置

2 ???? ?

配电板(箱)安装要求是：配电板(箱)应用不可燃材料制作；触电危险性小的生产场所和办公室，可安装开启式的配电板；在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应安装封闭式箱柜；在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电气设施；配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便。；落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm；操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m；板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物；保护线连接可靠；板(箱)以外不得有裸带电体外露；必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠的屏护。

3 ?????

配电板(箱)内各电气元件及线路应接触良好，连接可靠；不得有严重发热、烧损现象。配电板(箱)的门应完好；门锁应有专人保管。

配电板的电路图

配电板的电路图分为一次原理图、二次原理图

一次原理图即为主电路原理图。二次原理图即为控制电路的原理图

智能一体化配电柜（图）

智能一体化配电柜相对之前的这些配电柜做出了大的改进！是一次技术革新！

针对当前机房配电容易发生单点故障的现状，集成当今最先进技术成果和硬软件设计于一身。致力于给机房配电的建设和管理带来了全新的体验，主要应用于金融、电信、企业、政府等数据中心和机房，容量范围为30kva-160kva。整个配电系统采用标准的网络机柜兼模块化结构设计，搭配丰富的选配件，可以根据机房的实际需要，为客户量身定制个性化的高可靠性品。

智能配电柜实时监控各输出分路的电流，并可设定各输出分路电流异常的预告警值，如16a开关，设定报警值为14a，则负载超过14a就报警，可预先发现故障或人为操作隐患，避免过载时，开关切断电源，造成整个机柜设备断电。另外输出分路选用热插拔断路器，具备取电相位的调整能力，轻松实现3相不平衡的灵活调整，也可在不断电的情况下，在线增加输出分路，进行开关更换。

4 ?????

产品还采用大屏幕液晶触摸屏，对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。用户对机房配电系统运行状况一目了然，以便于及早发现安全隐患，及早规避风险。

除此之外，用户还可选择ats、epo、防雷、隔离变压器、ups维护开关、市电输出分路等功能，确保机房配电系统的安全和稳定。

5 ???? ?

一、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转，任何无关人员不得扳动板上的开关。

二、发电机组启动后，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。

三、配电板进入配电状态后，不得随意拔动动力屏升速开关，空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。

四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作，要注意出现逆功率（逆流）和并车失败等现象。

五、停机时应先切断发电机负荷，然后空载停车，不得带负荷直接停机。

六、交插岸电时，应先切断岸电屏各动力开关，然后检查接线与相序的正确性，确认正确后，方可实施船岸电的转换，严禁带负责操作。

七、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作，以便使设备始终处于良好的工作状态。

八、发电机工作，轮机人员进行配电板操作时，应集中思想，谨慎操作，防止意外事故发生，否则将追究个人事故责任。

九、充放电板为船舶应急配电板，当班轮机人员应经常检查其工作状况，随时保证低压电力充足，并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的的工作状况。

十、正常航行时，配电板上各路开关应处于接通，以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

十一、以上各点希望轮部成员严格遵守。

运输说明：

变压器由金属材料组成，重量比较重，所以默认都是发物流配货，

如果需要走快递请协商，以满足客户要求为准则。贴心服务：客户有特殊要求的请联系客服，并留言注明，我们将根据要求来订做和发货。关于签收：我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，

为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并

及时联系我们，

物流公司返回后我们免费重新发货。

每个宝贝上面所标运费都为一公斤之内的运费,如果购买多件或者大件的则按实际重量收取运费!

具体运费会同客服协商。1.快递江浙沪1公斤内8元，其他地区首重10-15元超20公斤不计首重，每公斤5-12元!东北三省及新疆，西藏，云南，贵州等地每公斤10-15元起.2、ems全国22元起；3、物流江浙沪15/件（500/吨），其他地区800/吨，东三省，新疆，西藏，云贵地区1000/吨

售后服务：

本公司产品严格按照国家
gb和国际iec标准组织生产
，严格执行公司制定的质

量方针“以人为本”让华变以信得过的产品质量和优良的售后服务取信于市场。

为切实保证本公司的产品能为广大用户创造应用的经济效益，保障用户的合法权益，保障用户的合法权益，本公司特向客户做出如下承诺；

一、顾客来访热情接待服务周到，来电来函及时答复，对客户提出的技术问题认真解答协助解决。

二、提供给用户的产品，公司进行严格的检测，各项性能均达到相应的标准方可出厂。产品检测报告质保协议书随货提供给用户。

三、提供免费的售前服务。我们将为每一位客户推荐最经济适用的设计方案。

四、提供优良的售中服务。在确立合同关系后，我们将免费为客户提供相关产品操作，维护知识，并提供安装调试技术咨询服务。

五、提供完善售后服务。本公司产品出厂3年内若发现质量问题，免费免费维修调试(因使用不当而致的除外)

六、客户对提供的产品或服务不满意，请于我们联系、我们会给您满意的回复。感谢您对本公司的支持!!

售后服务书

(一) 甲方公司生产的变压器产品均可享有质保期二年，十五天内无条件退货（不影响第二次销售），三个月内发生质量问题的包退换。在质保期限内，确属产品本身质量问题的，一律实行国家“三包”政策，所产生的费用均由甲方负担。甲方严格履行供货合同中对产品质量的承诺（公司产品均由中国人民财产保险股份有限公司承保）。其他原因影响客户使用的，甲方积极配合协商解决。乙方在当地产品售出后造成损坏的，经核实是甲方质量原因造成的由甲方承担全部责任，乙方协助作好协商工作；如果不是甲方责任的，甲方协助乙方给予解决，但费用由乙方承担。货物运输途中造成的损失，经双方协商，明确事态原因，追究运输部门赔偿及提供方法解决处理。

(二) 甲方在接到服务请求和客户质量投诉时，4小时内做出明确答复。若需技术人员现场解决问题的，省内12小时赶赴现场服务；省外24小时到达；偏远省份48小时到达。并保证质量问题不解决，服务人员不撤离。

(三) 退换货：(1) 退换货方需先将产品情况以传真或电话的形式通知公司。经公司同意后填写好相关单据后并经公司技术部门检测后确认明确产品质量问题责任方后，方作出以上结论，最终作出处理方案，方可退换货。

(2) 产品自身质量问题或变压器公司原因造成型

号错误的产品享受免费退换或按合同价退现金。并承担全部费用。但是必须在发货之日起3个月内办理。

(3) 凡是客户自身原因造成(如使用不当、滞销产品、)要求退货的常规产品,公司根据产品的损伤程度具体采取折扣方式。其它费用由退货方自行承担。(4) 凡是特殊定制的产品公司禁止退货(发生产品质量问题的除外)。如客户要求退货公司将考虑按废品回收。

本产品的加工定制是是,品牌是华变,型号是GGD,额定电流是123(A)