

300L高粘度硅橡胶捏合机

产品名称	300L高粘度硅橡胶捏合机
公司名称	莱州市泰松化工机械有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	应用领域:化工 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:实验室用
公司地址	中国 山东 烟台 莱州市 沙河镇河贾家村东南500米
联系电话	86 0535 2355998 13188771008

产品详情

一、捏合机的用途：捏合机是一种对高粘度及超高粘度的弹塑性物料进行混炼、捏合、破碎、分散及聚合成化工产品的设备；其功能全、品种多，应用十分广泛，特别适用于塑料、橡胶、硅橡胶、染料、颜料、油墨、食品胶基、医药药剂、建筑涂料、碳素、纤维素，乳化等各行业。二、捏合机的特点：

1、除特大型捏合机外，一般整机采用通底盘，便于安装。2、传动系统中对小型捏合机（1-100升）采用蜗轮或摆线针轮减速机，对大型捏合机（100-3000升）采用硬齿面减速机，使和主机传动平稳、噪音小、寿命长。3、与物料接触的搅拌桨和拌缸内壁，采用不锈钢材质，确保制品的纯度和品质。4、轴封结构先进、密封效果好。要求高的轴封采用本公司特制的真空箱轴封结构.确保不会磨出黑料.5、集中的电气控制（包括主机运转、液压倒料、液压启盖及恒温控制）及准确的温度控制和温度显示，便于操作和过程控制。

型号	nh-5	nh-40	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500	nh-2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌桨转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
蒸汽：压力 (mpa)	0.3							
电加热：功率 (kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							
压力 (mpa)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			

外形尺寸 (mm)	650 × 400 × 705	1170 × 11 00 × 480	1645 × 77 5 × 1540	1800 × 80 0 × 1400	3000 × 10 00 × 1500	3450 × 130 0 × 1600	3600 × 142 0 × 1800	3900 × 160 0 × 2100
重量 (kg)	300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500

温馨提示：若想进一步了解本设备的信息和技术参数，请来电来函咨询，我们将竭诚为您服务!

莱州市泰松化工机械有限公司,座落在美丽富饶的渤海湾畔，国家级卫生城——莱州市，这里景致迷人、经济繁荣。是烟台、青岛、潍坊三市的交接处，烟潍高速、大莱龙铁路、206国道，万吨级泊位的莱州港，贯穿东西南北，交通十分便利，地理位置得天独厚。是一座有文化、旅游、发展事业的现代化沿海开放城市。 本公司致力于石油、化工、涂料、油漆、制药等行业设备的研制、开发。精工生产反应釜、分散、研磨、乳化、捏合等系列数百个品种。本公司拥有专业的工程技术人才及资深生产技工。产品机构紧凑、质量稳定、适应性强，能满足不同厂家的需求。除常年生产定型产品外，并可应厂家要求，研制开发特需设备，垂询比复。产品畅销全国各地，部分产品出口国外，深受广大用户的欢迎与好评！本公司遵循以质量求生存，以诚信谋发展，服务、高效的经营理念，将竭诚为您提供满意的产品。

本产品的应用领域是化工，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是实验室用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是莱州泰松，型号是NH-100，电机功率是7.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1645*775*1540（mm），整机重量是1250（Kg），拌浆转速是35、22（r/min），夹套力压力 是0.45（MPa），拌缸内真空度 是-0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热