

# 不锈钢真空乳化罐，电加热乳化罐

产品名称	不锈钢真空乳化罐，电加热乳化罐
公司名称	温州龙祥机械有限公司
价格	12800.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:食品 物料类型:固-液
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 55874899 15988771685

## 产品详情

乳化罐 不锈钢乳化罐 电加热乳化罐 实验室乳化罐

乳化罐定义：

乳化罐是利用高速、强劲旋转的转子产生的离心力作用下，将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中，同时受到离心挤压、撞击等作用力，使物料得到分散、混合、乳化。该机结构紧凑、体积小、重量轻、易操作、噪音低及运转平稳等优点，其具有最大的特点是在生产工艺流程中不研磨介质，集高速剪切、分散、均质、混合、破碎于一体。

乳化罐的作用：

乳化罐可以使物料高速分散、乳化，使多种物料混合均匀得到均一的液体，同时乳化罐还具有加热、冷却、保温、搅拌功能，罐体设计有物料进口、出料口、纯水口等工艺管口，能够提供乳化过程的全条件。

适用范围

1. 食品饮料: 乳制品、冰淇淋、巧克力、豆奶、果汁、果酱；
2. 化工行业: 润滑油、润滑脂、重油乳化、柴油乳化、消毒剂、杀虫剂、感光胶乳、橡胶浆，树脂浆、增稠剂、香精、硅材料、碳黑、氧化镁、二氧化钛、防粘剂、脱模剂、消泡剂、密封胶等；

3. 化妆品行业: 洗涤剂、调理剂、洗发剂、润肤露、香水 ;
4. 制药行业: 注射剂、药乳液、药乳膏、保健品、药浆制剂 ;
5. 造纸行业: 纸浆、胶黏剂、注剂、树脂乳化。

## 主要参数及配置

- 1) 公称容积 : 50l-20000l 等通用规格及非标设计生产。
- 2) 结构形式 : 立式、采用锥形、椭圆、碟形封头, 亦适用于需密闭加热, 调配、反应、酶解等工艺操作。
- 3) 夹套形式 : 空心 ( 导热油或水 )、半圆盘管、蜂窝夹套 ( 按需方制 ) , 加热或冷却效率高。
- 4) 保温材料 : 填充珍珠棉、岩棉、聚氨酯发泡, 具有良好的隔热保温效果。
- 5) 外饰面筒体: 采用镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理, 外形美观、整洁。
- 6) 搅拌装置 : 罐顶中 ( 偏 ) 心搅拌, 侧搅拌; 搅拌器形式 : 框式、锚式、推进式、浆叶式、刮壁浆叶式等
- 7) 搅拌转速 : 2850r/min, ( 定速 ) 或配置无极变速机调速及变频器调速。搅拌电机功率, 搅拌转速及搅拌浆形式依物料性质而定。
- 8) 液位计形式 : 玻璃管液位计、静压传感式液位计等 ( 供选 ) 。
- 9) 支脚形式 : 可调节三棱锥形式或圆管式。
- 10) 设备附件配置 : 快开式卫生人孔、视镜、温度计 ( 液晶数显式或表盘指针式 )、呼吸器、cip清洗器、料液进出口、循环口、冷热媒进出口等接口, 管口可按工艺选取 ( 可增减 ) 。
- 11) 设备材质 : 内罐体sus304或sus316l ; 夹套为sus304或q235-b ; 外饰面筒体为sus304。

## 技术参数

公称容积	300l	400l	500l	600l	800l	1000l	1500l	2000l	3000l
筒体直径 ( mm )	800	800	900	1000	1000	1000	1200	1300	1600
筒体高度 ( mm )	600	800	800	800	1000	1220	1220	1500	1500
电机功率 ( kw )	3	3	4	4	5.5	7.5	7.5	11	15
搅拌转速(rpm)	2850转/分								
结构	方形, 上开盖下锥形								

## 联系方式

温州龙祥机械有限公司

地址：中国浙江温州市龙湾区高新技术产业园区

手机：15988771685

qq: 1768592577

电话：0577-5587 4899

传真：0577-5587 4811

邮箱：longxiangcn@126.com

网站：www.longxiangcn.cn

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是食品，物料类型是固-液，适用物料是食品，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是龙祥牌，型号是RHG，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是双锥型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是3（Kw），生产能力是50-10000（L），转速范围是360（r/min），料桶容量是500（L），规格是L