

玻璃行业加料机 旭升网带

产品名称	玻璃行业加料机 旭升网带
公司名称	山东省宁津县旭升网带厂
价格	17000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:斜毯式加料机 品牌:XS
公司地址	宁津县宁津镇大祁村
联系电话	0534-5532016 13615342797

产品详情

输送网带金属丝编织输送网带 分类 1、（名称，代号的说明） b 输送网带的代号name(prefix) of belt
2.8/2.5 中2.8 螺旋盘金属丝的直径 2.8/2.5 中2.5 串条金属丝的直径 60
在网带宽度方向每公尺螺旋盘条数 52 在网带长度方向没每公尺螺旋盘条数 w 焊接形式
用以个或几个字母前缀来识别网带结构 50mm中有3个螺旋数=每公尺中有60个螺旋数 网带参数说明
76.92mm中有4个螺旋盘条数=每公尺中有52个螺旋盘条数 注：cb(s)组合平衡型需进一步说明，关于连接线的数目是针对连接或拆开网带的结构而言，由最接近字母前缀的数字表达 附图说明 例子2

2、普通型（c） 09.-15-158
特点：此网带结构简单，由一个螺旋方向编织而成，使用于一般自动线。
应用：食品工业的烘干、洗涤、以及机械零件的清洗、干燥、冷却、轻载物体的输送

3、加固型（r）
特点：此网带的网眼大，编织牢固，能承受一定的负载，螺旋盘条和串条通常用同一规格的金属丝
应用：热处理，机械零件的退火，食品的烘干，皮革、石棉制品的处理 4、平衡型（b） 特点：平衡型输送网带集中了金属丝编织网带的各种优点，由于具有弯曲较深的串条，使各个螺旋盘条的位置得到了正确的定位，因此最大限度地减少网带变形和延伸。 应用：它已广泛的用于电子工业（显象管自动流水线）、玻璃器皿的退火炉，耐高温的专用设备、热处理、洗涤、输送以及食品工业等。 5、组合平衡型<人字型>(cb(s))
特点：组合平衡型网带具有比较细密的网眼，可挡住细小物体的渗漏，网带牢固，抗拉强度高。
应用：目前已广泛应用在化纤工业的醛化机{yl1543yl1541}
水洗机yl112，精练机q392，食品工业中的饼干自动线。 6、双股平衡型（db(s)） 特点:此网带以左右螺旋对称编织,机构上采用双股螺旋盘条和一根直串条连接而成。因此网带运行平稳，走偏现象较小，维修拼接也较方便。 应用：它能广泛的应用在冶金、机械工业的高温热处理自动线以及大负载的输送自动线，并在玻璃器皿退火炉，电子工业、食品工业都能得到合理的使用。 7、分段普通型
特点：此网带的编织是由一段左螺旋和一段右螺旋交替编织而成，通常连接是由直串条或弯曲串条。
应用：食品工业的烘干，洗涤，以及机械零件的清洗，干燥，冷却，轻载物体的输送，可做最基本的链式传动。 8、球星螺旋组合网
特点：由四根螺旋盘条组成的球型螺旋组合网，结构牢固，有效过滤面积大
应用：主要用于化学工业中的过滤，目前已经广泛用在粘胶纤维透析机。 9、链条传动网带 特点：

此网带由压花串条连接而成，左右螺旋让网带得到了正确的定位，最大限度的减少了网带的变形和走偏现象 应用：广泛应用于彩色显像管的流水线，电子工业，食品工业，玻璃制品，机械烘炉等流水线 主要型号1/1-206-25810、乙型网带 特点：此网带由硬度较强材料经过特制模具压制而成，网宽200mm-3500mm，通常情况下用此轮定位传动。 应用：广泛用于电子行业线路板的固化，固熔，烘干，制盖行业滴塑烘干，食品行业用于巧克力、饼干、鱼片烘烤、速冻、干燥之用、乙型网带边缘可采用链条驱动11、长城网带（板式网带、金属片型网带） 特点：网带是有扁金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，网孔空隙大，网面凭证，运行平稳，不会走偏12、丝网除沫器 丝网除沫器是一气液分离装置，气体通过除沫器的丝垫，可除去夹带的雾沫。本标准(hg、t21618-1998是在原化工部标准：hg5-1404-81、hg5-1405-81和hg5-1406-81的基础上，结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修订而成的。新标准和原标准比较有如下改变。15、线圈网带（眼镜网带、啤酒网带） 特点：此网带由金属丝弯钩穿进 5-10串轴及钢板组合制成，制作材料都经过热处理，网面平整结构牢固，不易变形。应用：主要用于岩棉，啤酒，玻纤等新型建筑材料加工的自动流水输送线16、单旋网带 [1]特点：此网带采用单旋制作，纹路均匀，抗拉度强；两边平行；表面平整。 材质：材质有a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、不锈钢、304不锈钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢等 应用：广泛用于玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉网带等。食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食品单冻机前处理网带、链网。粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高温炉网带、挡板式网带、涂装烘干线输送网带、泡沫镍还原生产线网带，清洗机、提升机、干燥机、烘干机、固化炉网带。各输送工艺链网、网带。

本产品的加工定制是是，类型是斜毯式加料机，品牌是XS，型号是各种型号，额定输送能力是500（kg/h），输送距离是0.5（m），料斗容量是300（kg），储料箱容量是1000（kg），功率是2（kw），外形尺寸是1.5*0.6*1.6（mm），重量是800（kg），适用领域是玻瓶，器皿，玻璃窑炉，属性是属性值