

气动升降调速分散机 HTS1200-7.5

产品名称	气动升降调速分散机 HTS1200-7.5
公司名称	广州市海珠区金新机械设备销售部
价格	21000.00/个
规格参数	分散机类型:高速搅拌分散 物料类型:固-液 适用物料:各种粘度、物料
公司地址	广东 广州市海珠区 广州大道南1185号之1
联系电话	暂无

产品详情

气动升降调速分散机

特点：

变频数显，无极调速，运转稳定有力，适用各种粘度；

气液双动，决无泄漏，升降旋转自如，适合各种位置；

防爆配置，安全可靠，操作维护简单，适宜各种物料。

技术参数

型号	功率	搅拌容量	叶轮直径	重量	转速	价格
hts1000-3	3/4	200	200	500	a : 0-1500	

hts1000-4	4/5.5	200	200	500	
hts1200-5.5	5.5/7.5	400	250	900	
hts1200-7.5	7.5/10	400	250	930	
hts1200-11	11/15	400	300	1050	
hts1200-15	15/20	600	300	1200	
hts1200-18.5	18.5/25	1000	300	1300	
hts1200-22	22/30	1200	350	1500	b:0-300
hts1200-30	30/40	1500	350	1800	
hts1400-37	37/50	2000	450	2000	
hts1400-45	45/60	2000	450	2000	
hts1400-55	45/75	3000	450	2100	
hts1400-75	75/100	4000	500	2300	
hts1400-90	90/125	6000	600	2500	

本产品的分散机类型是高速搅拌分散，物料类型是固-液，适用物料是各种粘度、物料，品牌是广州丰源，应用领域是化工，调速范围是0~1500（r/min），型号是HTS1200-7.5，速度类别是无级变速，分散轮直径是250（mm），升降行程是1000（mm），电机功率是7.5/10（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是400（L），整机重量是930（Kg）