

制造供应化工分散设备 不锈钢搅拌分散机

产品名称	制造供应化工分散设备 不锈钢搅拌分散机
公司名称	莱州市泰松化工机械有限公司
价格	11800.00/个
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	中国 山东 烟台 莱州市 沙河镇河贾家村东南500米
联系电话	86 0535 2355998 13188771008

产品详情

莱州市泰松化工机械有限公司专业制造防爆变频分散机。泰松防爆变频分散机主要用于油漆、油墨、涂料、色浆、地坪漆、马路划线漆、聚氨酯漆、醇酸瓷漆、调合漆等溶剂型易燃易爆化工产品的生产。分散机是对物料进行粉碎、分散、乳化、混合，通过分散盘上下刷齿的高速运转的新型高效搅拌设备，对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。

防爆变频分散机分机械升降和液压升降两种，由机械系统、液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。分散盘型式：平盘锯齿式、三义桨式、碟式、其它形式。分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能。可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000mm、360度回转功能能更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，分散机极大的提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。

高速分散机工作原理：

高速分散机的锯齿状圆形分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。使浆液呈滚动环状流，产生强旋涡，浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部；在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击；区域外形成上下两个束流，浆料得到充分循环及翻动；分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能，可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000毫米、360度回转功能能更好的满

足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，极大的提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。

高速分散机的维护和保养

- 1.三角皮带应长短相等，放入传动箱内，松紧适当，拧紧滑板螺栓，盖好上盖。
- 2.设备若长期停车不用，需切断电源，全部擦洗干净，各润滑部位注油，主轴和油缸涂油防锈。
- 3.邮箱用46#液压油，每半年更换一次，并清洗邮箱，滤网每日清洗一次，在换油后两三天内清洗一次
- 4.高速分散机转动部分的齿轮、轴承、滚珠、轴与轴套及油缸，每周注油一次，在使用过程中发现过热或不正产噪音应及时检查。
- 5.如因超载而热继电器动作引起停车，则需掀下热继电器的“复位”按钮，方能继续操作。
- 6.交流接触器每半年检查一次，设备使用一年检修一次。
- 7.高速分散机定期检查分散机易损件，如轴承，油封等，发现有磨损立即更换
- 8.每天必须摸高速分散机锅检查一次，并认真做好摸锅记录。

我公司以质量求信誉，以品种求发展，严格履行职责，提供优质产品，确保交货日期，及时售后服务。

温馨提示：若想进一步了解本设备的信息和技术参数，请来电来函咨询，我们将竭诚为您服务!

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是液-液，适用物料是油漆涂料，品牌是泰松，应用领域是化工，调速范围是80-1250（r/min），型号是FS-11，速度类别是无级变速，分散轮直径是220（mm），升降行程是1000（mm），电机功率是11（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是1000（L）