

# 各种型号优质热油泵 兴越

产品名称	各种型号优质热油泵 兴越
公司名称	吴桥县兴越锅炉辅机设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:兴越 型号:RY100-5-200 材质:铸钢
公司地址	河北吴桥县吴桥县桑园镇104国道西侧大世界北
联系电话	86 0317 7288186

## 产品详情

### lqry导热油泵 结构特点：

lqry型导热油泵是本单位消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。lqry型导热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。采用自热散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。lqry型导热油泵，(1)采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。(2)采用第三代聚四氟乙烯(简称ptfe)做唇形密封，使密封性能产生了飞跃，比橡胶类密封可靠性提高25倍，耐腐蚀性能极强。

### lqry导热油泵 安装使用：

1. 泵安装的好坏对泵的平稳运行和使用寿命有很重要的影响，所以安装工作必须仔细地进行，不得草率行事。
2. 泵吸入管的安装高度、长度和管径应满足计算值，力求简短，减少不必要的损失(如弯头等)。
3. 吸入和吐出管路应有管架，泵不允许承受管路的负荷。
4. 安装地点应足够宽敞，以方便检修工作和良好散热。
5. 安装顺序：
  - (1)将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，在底座与基础之间放成对垫，作找正用。
  - (2)松开联轴器，用水平仪分别放在泵轴和底座上，通过调整楔块垫使机组至水平，找正后，适当拧紧地脚螺栓，以防走动。
  - (3)用混凝土灌注底座和地脚螺栓孔。
  - (4)待混凝土干固后，检查底座和地脚螺栓是否有不良或松动等现象，检查合格后应拧紧地脚螺栓，并重新检查泵的水平度。
  - (5)校正泵轴和电机轴的同轴度，在联轴器外圆上的偏差允许0.1毫米，两联轴器平面间的间隙应保证2~3毫米，在两联轴器端面一周上，最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。
  - (6)在接好管路及确定原动机转动方向后，再接上联轴器，并再校核一遍圆的同轴度。
  - (7)在机组实际试运转3~4小时后作最后检查，如没有不良现象则认为安装合格。
  - (8)在安装过程中为防止杂物落入机器内，应将机组所有孔眼均盖好。
  - (9)泵在开启前对进出管路进行清洗时，在泵的进口段需加上过滤器，以防杂物进入泵内。

本公司质量服务承诺：

1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验

2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。

3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

4、包装标准：标准包装。

5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

\*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实！

咨询电话：18703375353 王总

本产品的品牌是兴越，型号是RY100-5-200，材质是铸钢，性能是耐磨，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是油泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是100（m<sup>3</sup>/h），扬程是50（m），电压是380（V），规格是66台