

丹麦格兰富水泵CR10-22立式不锈钢多级泵

产品名称	丹麦格兰富水泵CR10-22立式不锈钢多级泵
公司名称	上海财固泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Grundfos/格兰富 型号:CR10-22 压力:0.1-2.5 (Mpa)
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号231室
联系电话	13918755303

产品详情

产品名称: 格兰富cr,cri,crn多级离心泵

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 普通工业 轻工机械 水循环 化工

详细介绍:格兰富水泵-cr,cri,crn多级离心泵

技术参数:

流量q : 最大120m³/h

扬程h : 最高270m

液体温度 -40 -+180

工作压力 最大30bar

应用范围:

- 液体输送 • 清洗系统 • 冷却及空调系统 • 供水系统
- 水处理系统 • 消防系统 • 工业设施 • 锅炉给水系统

性能及优点:

- 工作范围大 • 可靠 • 管道式安装 • 高效率 • 维护方便 • 节省空间

产品名称: 格兰富lm,lp,clm立式单级

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 普通工业 暖通 农业 消防

详细介绍: 技术参数:

流量q: 最大600m³/h

扬程h: 最高60m

液体温度: -40 ~+140

工作压力: 最大20bar

应用范围:

液体输送

- 集中供暖系统
- 制冷及空调系统
- 工厂

性能及优点:

- 多种应用场合
- 符合din24960轴封
- 适用广
- 标准电机
- 服务简便

产品名称: 格兰富cre,crie,crne电子控制多级离心泵

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 清洗系统 暖通 水处理 消防

详细介绍:

技术参数:

流量q: 最大120m³/h

扬程h: 最高240m

液体温度 -30 ~ +150

工作压力 最大30bar

应用范围:

泵适用于

- 清洗系统
- 冷冻及空调系统
- 供水系统
- 水处理系统
- 消防系统
- 工厂
- 锅炉给水系统

性能及优点:

- 范围广
- 可靠
- 管道式设计
- 高效
- 易维护
- 节省空间
- 多种控制方式

产品名称: 格兰富tp紧连接型循环泵

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 楼宇供水 暖通 普通工业 环保

详细介绍:

技术参数:

流量q: 最大95m³/h

扬程h: 最高27m

液体温度: -25 ~+140 工作压力: 最大16bar

应用范围:

循环热水或冷水:

- 供热系统
- 生活热水系统
- 冷却及空调系统
- 工业系统

性能及优点:

紧凑的结构

- 系列全
- 标准马达
- 服务简便
- 可根据液体不同的性质、温度、压力等选配不同类型的轴封

产品名称: 格兰富nb,nbg单级端吸泵

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 楼宇供水 暖通 农业 普通工业

详细介绍:

技术参数:

流量q: 最大460m³/h

扬程h: 最高96m

液体温度: -25 ~+140 工作压力: 最大16bar

应用范围:

适用于

- 增压
- 家庭供水
- 冷却系统
- 空调系统
- 园艺系统
- 小型工业供水系统

性能及优点:

- 结构紧凑
- 牢固可靠
- 低噪音

产品名称: 格兰富nb,nbg单级端吸泵

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 楼宇供水 暖通 农业 普通工业

详细介绍:

技术参数：

流量q：最大460m³/h

扬程h：最高96m

液体温度：-25 ~+140 工作压力：最大16bar

应用范围：

适用于

- 增压
- 家庭供水
- 冷却系统
- 空调系统
- 园艺系统
- 小型工业供水系统

性能及优点：

- 结构紧凑
- 牢固可靠
- 低噪音

产品名称： 格兰富nk,nkg单级端吸泵

所属品牌： grundfos(格兰富)水泵

应用行业： 楼宇供水 暖通 普通工业 消防

详细介绍:

技术参数：

流量q：最大2000m³/h

扬程h：最高150m

液体温度：-10 ~+140 工作压力：最大16bar

应用范围：

液体输送

- 区域供暖
- 供水
- 空调
- 制冷厂
- 工业
- 消防
- 环境工程

性能及优点：

- 尺寸符合en和iso标准
- 工作范围广
- 结构稳固
- 多种电机选配
- 高负载

产品名称: 格兰富chi,chiu小型多级卧式泵

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 纯水 轻工机械 暖通 楼宇供水

详细介绍:

技术参数：

流量q：最大14m³/h

扬程h：最高55m

液体温度 0 -+90

工作压力 最大10bar

应用范围：

适用于

- 增压
- 家庭供水
- 冷却系统
- 空调系统
- 园艺系统
- 小型工业供水系统

性能及优点

- 结构紧凑
- 牢固可靠
- 低噪音

产品名称: 格兰富mq多级自吸离心泵

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 农业 家庭用途 暖通 轻工机械

详细介绍:

技术参数：

流量q：最大14m³/h

扬程h：最高55m

液体温度 0 -+90

工作压力 最大10bar

应用范围：

适用于

- 增压
- 家庭供水
- 冷却系统
- 空调系统
- 园艺系统
- 小型工业供水系统

性能及优点：

- 结构紧凑
- 牢固可靠
- 低噪音

产品名称： 格兰富ch小型卧式多级离心泵

所属品牌： grundfos(格兰富)水泵

应用行业： 水循环 纯水 暖通 轻工机械

详细介绍:

技术参数：

流量q： 最大14m³/h

扬程h： 最高55m

液体温度 0 -+90

工作压力 最大10bar

应用范围：

适用于

- 增压
- 家庭供水
- 冷却系统
- 空调系统
- 园艺系统
- 小型工业供水系统

性能及优点：

- 结构紧凑
- 牢固可靠
- 低噪音

产品名称： 格兰富up100屏蔽转子循环泵

所属品牌： grundfos(格兰富)水泵

应用行业： 家庭用途 轻工机械 暖通 水循环

详细介绍：

技术参数：

流量q： 最大10m³/h

扬程h： 最高12m

液体温度： -25 ~ +110 工作压力： 最大10bar

应用范围：

在如下系统中循环热水或冷水：

- 供热系统
- 生活热水系统
- 冷却及空调系统

性能及优点：

- 免维护
- 低噪音
- 低能耗
- 系列全

产品名称： 格兰up200屏蔽转子循环泵

所属品牌： grundfos(格兰富)水泵

应用行业： 水循环 纯水 轻工机械 暖通

详细介绍：

技术参数：

流量q： 最大70m³/h

扬程h： 最高18m

液体温度： -10 ~ +120

工作压力： 最大10bar

应用范围：

在如下系统中循环热水或冷水：

- 供热系统
- 生活热水系统
- 冷却及空调系统

性能及优点：

- 免维护
- 内置式热保护开关
- 低噪音

- 低能耗
- 单相电机带内置保护模块
- 系列全

产品名称: 格兰富cr,crn高压型

所属品牌: grundfos(格兰富)水泵

应用行业: 纯水 楼宇供水 普通工业 轻工机械

详细介绍:

产品参数:

流量q: 最大120m³/h

扬程h: 最高480m

液体温度: -30 ~+120

工作压力: 最大50bar

应用范围:

液体输送

- 清洗系统
- 冷却及空调系统
- 水处理系统
- 工业设施
- 锅炉给水系统

性能:

- 可靠
- 高效
- 维护方便

- 节省空间
- 适用于轻度腐蚀液体
- 串联提供高扬程

a

循环泵, 屏蔽转子型

搅拌器和推流器

不锈钢系列 - 排水, 排污泵

4", 6", 8" 增压组泵

高压增压组合泵

格兰富bmex增压系统设计用于海水反渗透系统(swro)的能量回收

柱塞泵, 设计用于高压下输送液体

c

多级离心泵

多级离心泵

增压系统

多级离心泵

多级离心泵 - 电子控制

循环泵，屏蔽转子型

单级或多级端吸式卫生泵

水泵控制器

多级离心泵

多级离心泵

多级离心泵 - 电子控制

多级离心泵

监控单元

多级离心泵

水泵控制器

数字式隔膜计量泵

机械隔膜计量泵

排水和污水泵

工程用泵

e

污水泵

单级端吸式卫生泵

g

泳池泵

全套增压系统

j

自吸喷射泵

不锈钢系列 - 排水,排污泵

|

全套污水提升泵站

控制和监测元件

立式单级管道泵

循环泵, 屏蔽转子泵可调速泵

端吸式流程泵

全系列6", 8", 10", 12" 可重绕潜水电机

环境泵

多级自吸离心泵

全不锈钢材质4" 和 6" 潜水电机

单级端吸泵

变频单级端吸式泵

单级端吸泵

变频单级端吸式泵

水泵控制器

隔膜和囊式罐

r
无线控制器

雨水收集器

s
全系列潜水污水泵

重载潜污泵

单通道式或超级涡流潜污泵

切割泵

不锈钢潜污泵

单级自吸式测流道卫生泵

家庭污水提升器

4" 6" 8" 10" 12"深井潜水泵

多级浸入式离心泵

多级浸入式离心泵-电子控制

3"深井潜水泵

环境泵

可再生能源供水系统

潜水循环泵

t

循环泵，紧联接型

单级立式变频管道泵

单级立式变频管道泵

循环泵,屏蔽转子泵可调速泵

循环泵,屏蔽转子型

循环泵,屏蔽转子泵

本产品的品牌是Grundfos/格兰富，型号是CR10-22，压力是0.1-2.5（Mpa），材质是不锈钢，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是变频,卫生，用途是增压泵，输送介质是清水泵，适用范围是液体输送•清洗系统•冷却及空调系统•供水系统•水处理系统•消防系统•工业设施•锅炉给，流量是120（m³/h），扬程是270（m），叶轮结构是封闭式叶轮，工作压力是最大30bar，电压是220（V），规格是CM10-1,CM10-2,CM10-3,CM10-4,CM10-5