

磁力泵厂家生产供应 CQB-F型氟塑料磁力泵

产品名称	磁力泵厂家生产供应 CQB-F型氟塑料磁力泵
公司名称	江苏液泉泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:液泉 型号:CQB15-10-85F 材质:塑料
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园瓯北路51号
联系电话	0515-89118899 89118898 15161916666

产品详情

产品特点：防漏设计取消了轴封，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。工作原理：驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。坚固耐用的泵体结构虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。安装与调试：（一）磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵体不得承受管路重量，对于特殊要求垂直安装の場合，电机务必朝上。（二）当抽吸液面高于泵心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配备底阀。（三）泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。（四）检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。（五）电机启动后，慢慢打开排出阀，待泵进入正常工作状态后，再将排出阀调到所需开度。（六）泵停止工作前，应先关闭排出阀门，然后切断电源。

适用范围：

本磁力泵广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。使用温度：-20 至100 。型号参数表：

型号	口径(mm)		流量(m ³ /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	电压 (v)	材质
	进口	出口					
cqb15-10-85f	15	15	1.8	8	0.12	220/380	氟塑料
cqb20-15-105f	25	18	3	12	0.37	220/380	
cqb32-25-125f	32	25	3.2	20	0.75	380	
cqb32-25-145f	32	25	3.2	25	0.75	380	
cqb40-32-115f	40	32	6.3	15	0.75	380	
cqb40-32-145f	40	32	6.3	25	1.5	380	
cqb40-32-160f	40	32	6.3	32	2.2	380	
cqb50-40-125f	50	40	12.5	20	2.2	380	

cqb50-40-160f	50	40	12.5	32	3	380
cqb65-50-125f	65	50	25	20	3	380
cqb65-50-160f	65	50	25	32	5.5	380
cqb80-65-125f	80	65	50	20	7.5	380
cqb80-65-160f	80	65	50	32	11	380
cqb100-80-125f	100	80	100	20	11	380
cqb100-80-160f	100	80	100	32	18.5	380
注:表中cqb32-25-125f----cqb100-80-160f都可配防爆电机						

本产品的品牌是液泉，型号是CQB15-10-85F，材质是塑料，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是磁力，性能是无泄露，用途是管道泵，适用范围是本磁力泵广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药，流量是1.8（m³/h），扬程是8（m），叶轮数目是单级，电压是380（V），规格是CQB15-10-85F