

SB系列油桶泵、插桶泵、电动抽液泵

产品名称	SB系列油桶泵、插桶泵、电动抽液泵
公司名称	永嘉正海泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌: 正海 型号: SB-1-2
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	18906672699

产品详情

sb抽油泵是我公司引进西德优质样机开发研制而成，各项技术指标均能达到样机水平，并在样机基础上开发了不同的使用场合不同抽吸液体的系列派生产品，该系列电动油桶泵为轻便型管式轴流泵，具有效率高，使用、维修方便等特点。手提式油桶泵广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门抽吸不同液体。如在易燃易爆场合使用，可选用我公司生产的防爆型电动抽液泵；sb-3型、sb-4型)使用油泵时应按cb38361-2《爆炸环境用防爆电气设备》有关规定并正确使用防爆插头插座。抽油泵可以直接插入物料桶(最大适用于符合gb/325-1991标准的钢桶)中抽取桶中液体。可输送各种油料、带腐蚀性化学药水、其他液体。根据所输送的液体性质，电动油桶泵泵体沾湿部分材料可选用铝合金、不锈钢，316不锈钢等组成。驱动电机配备单相标准电机，防爆电机，高转速电机等多种选择。根据材质,电机不同，型号可分为：sb-1，sb-2,sb-3,sb-3-1,sb-4,sb-5,sb-6,sb-7，sb-8系列铝合金，不锈钢或防爆型。我们备有详细资料，欢迎索取。该系列泵可按防爆区域和非防爆区域选用，凡在防爆区域使用配置防爆型电机，这类电机分三种机组型号，当使用条件含各种易燃易爆混合时，应选用最高组级。该系列泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质，广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。

sb抽油泵是我公司引进西德优质样机开发研制而成，各项技术指标均能达到样机水平，并在样机基础上开发了不同的使用场合不同抽吸液体的系列派生产品，该系列电动油桶泵为轻便型管式轴流泵，具有效率高，使用、维修方便等特点。手提式油桶泵广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门抽吸不同液体。如在易燃易爆场合使用，可选用我公司生产的防爆型电动抽液泵；sb-3型、sb-4型)使用油泵时应按cb38361-2《爆炸环境用防爆电气设备》有关规定并正确使用防爆插头插座。抽油泵可以直接插入物料桶(最大适用于符合gb/325-1991标准的钢桶)中抽取桶中液体。可输送各种油料、带腐蚀性化学药水、其他液体。根据所输送的液体性质，电动油桶泵泵体沾湿部分材料可

选用铝合金、不锈钢，316不锈钢等组成。驱动电机配备单相标准电机，防爆电机，高转速电机等多种选择。根据材质、电机不同，型号可分为：sb-1，sb-2，sb-3，sb-3-1，sb-4，sb-5，sb-6，sb-7，sb-8系列铝合金，不锈钢或防爆型。我们备有详细资料，欢迎索取。该系列泵可按防爆区域和非防爆区域选用，凡在防爆区域使用配置防爆型电机，这类电机分三种机组型号，当使用条件含各种易燃易爆混合时，应选用最高组级。该系列泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质，广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。

使用说明：

- 1、全新或长期搁置不用的油桶泵使用与维护，开箱后用500伏兆欧表测量所有带电零件与可能触及的金属零件之间绝缘电阻，在接近工作温度时应不低于7兆欧。
- 2、抽油泵使用前，须检查各接线柱是否牢固，接地线必须可靠牢固。
- 3、检查手提式油桶泵电源电压是否与额定电压相符，不能超过或低于额定电压10%的电源上使用。
- 4、使用电动抽油泵时，切勿有损电线，避免水、油进入电机、开关、电器部位。
- 5、电动抽油泵禁止在含有易燃和腐蚀性气体条件下工作，以保证安全生产及各电气原件的正常工作。
- 6、使用抽油泵中如发现异常杂音时，应立即停机，检查原因，直至设法排除后方可继续使用。
- 7、油桶泵不宜空运转，使用时吸液完毕立即停泵，因本泵电机空载速可达10000转/分立左右，否则将会磨坏，万向节叶轮，严重时损坏泵管。
- 8、油桶泵调换电刷：电刷磨损到不能使用时应立即调换，否则会损坏换向器，严重会烧坏电机。
- 9、油桶泵应定期检查，不般至少三个月检查一次，经常使用的应每月检修一次，检修时应该全部拆开，消除内部积尘、油污。如果换向器上积碳过多可用酒精擦洗换向器表面。如有损坏零件，应调换相同零件。
- 10、油桶泵不用时请放置在干燥、清洁没有腐蚀性气体的环境中。

油桶泵性能参数：

产品 型号	流量	流量	扬程	转速	功率	进口	出口	材质
	m ³ /h	l/min	m	r/min	kw	mm	mm	泵管
sb-1	7.8	130	7.5	10000	1.1	50	25	不锈钢
sb-1-1	6.6	110	7	10000	0.88	50	25	不锈钢
sb-1-2	7.8	130	7.5	10000	1.1	50	25	不锈钢
sb-1-3	6.6	110	7.5	10000	0.88	50	25	不锈钢
sb-2	7.8	130	7.5	10000	1.1	50	25	铝合金
sb-2-1	6.6	110	7.5	10000	0.88	50	25	铝合金
sb-3	9	150	10	12000	0.88	50	25	不锈钢
sb-3-1	9	150	10	12000	0.88	50	25	不锈钢
sb-4	9	150	10	12000	0.88	50	25	铝合金
sb-6	6	100	7	8000	0.55	41	25	不锈钢
sb-7	6	100	7	8000	0.55	41	25	不锈钢
sb-8	6	100	7	8000	0.55	41	25	铝合金

永嘉正海泵阀有限公司公司落座于具有“泵阀之乡”美称的温州瓯北。公司实力雄厚，积国内水泵大企业的技术、人才、管理等资源优势，进行有效合理的整合，并辅以现代企业管理模式、科学

高效的公司管理体制制度，通过近几年的快速发展，已成为国内大型水泵生产厂家之一。公司专业制造、经营各类离心泵、排污泵、化工泵、磁力泵、多级泵、隔膜泵、螺杆泵、消防泵、等系列产品，产品种类达二十多各系列一千多个品种,广泛用于农田灌溉、农村饮水、市政工程、电站、化工、水厂、工矿企业,公司以先进的设备合理的价格深受广大用户青睐。

公司引进国际先进的管理经验，不断进行科技创新。本公司已建立符合iso9001-2000质保体系，并取得认证证书。确保产品质量长期、稳定、可靠。开拓前进的永嘉正海，奉行“以人为本，始终秉承开拓创新、追求卓越”的企业宗旨，以勇攀科技高峰，为求最高质量为发展核心。严格技术管理，建立完整的管理体系和完善的质量控制手段。正海公司以强有力的销售网络和完整的售后服务体系，使公司产品在激烈的市场竞争中取得主动，凭借正海奋力拼搏，业务成倍地飞速增长。我们坚信，正海的产品是您的最终选择，我们愿以优异的质量，实惠的价位，一流的售后服务与您共创辉煌的明天。

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是正海，型号是SB-1-2，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是防爆，输送介质是油泵，流量是1.1（m³/h），扬程是7（m），规格是SB-1-2,SB-2,SB-3,SB-3-1,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7,SB-8，排出口径是25，吸入口径是50，汽蚀余量是5-8