

# 电动同步液压泵 同步液压泵 液压泵

产品名称	电动同步液压泵 同步液压泵 液压泵
公司名称	德州市生辉液压有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:生辉 型号:厂标 材质:铸钢
公司地址	山东省德州市平原县京津鲁冀产业园C区13号
联系电话	15053416888 15965981888

## 产品详情

### 关于我们/about us

本公司专业生产超高压泵站、千斤顶、工具缸及液压机具的企业。我厂技术力量雄厚，检测设备齐全，产品质量稳定可靠，售后服务周到，其各项技术指标均接近或达到国际水平。公司始终以“诚信敬业、贴近用户、专业技术”为宗旨，为用户提供贴切的系统解决方案，以我们的超群技术和管理回报社会。公司建立了完善的质量管理体系和智能系统集成技术规范，一手抓抓管理，一手抓质量，在强化质量管理的同时，培养了一批优秀的工程技术人员，树立了良好的企业形象。“铸实力品牌，做诚信企业”，生辉公司将以崭新形象迎接信息时代的挑战，努力为我国智能建筑系统集成技术及产业的发展作出更大的贡献。

### 产品特点及用途/product characteristics and uses

体积小、重量轻、结构紧凑、操作简单、超高压、小流量、低压、大流量，可配制低压泵以提高工作效率。在原油路的基础上，可增加各种液压元件，如电磁换向阀、压力继电器、遥控开关、液压锁等，可在额定压力内任何压力内任何压力下使用。本产品可以直接对压力容器进行压力试验，配备专用工具可进行起重、弯曲、校直、挤压、剪切、铆焊、顶升、拉伸、拆装、冲孔、建筑钢筋挤压、桥梁、工程机械等各种作业。

### 产品优势/product advantages

一、油箱外观为喷塑工艺，经过除油、除锈、磷化、钝化等流程，外观精美，颜色由客户自行选择（黄色、灰白色、红色、蓝色、绿色等）也可根据客户要求喷涂。

二、电机作为动力源，选用德州品牌电机和出口标准铝壳电机，质量可靠，外观精美。

三、高压泵为我公司专业生产的超高压径向柱塞泵，压力可高达80mpa,流量在0.37-12.53l/min,此泵流量稳定，工艺先进，使用寿命长久。

四、阀体集成块，经过铣、磨等多道工序，精度高。

五、超高压电动泵的核心部位为换向阀。

换向阀有两种：

1、手动换向阀，高压可达90mpa,三位四通，体积小、重量轻、换向性能可靠、泄漏小、负载有保压功能。

2、电磁换向阀，可用来实现液压系统的卸载，顺序动作及油路换向。也可作为先导控制阀，控制各大口径的液动阀门，实现对大功率液压阀的电器控制。根据电磁铁所用不同，电磁换向阀分为湿式直流和湿式交流两种。参数如下：

压力63mpa.流量40l/min,通径10mm

压力63mpa.流量10l/min,通径6mm

.....

欢迎广大客户来电咨询，选购。

### 使用须知/use thenote大意义

1、该系列泵的工作介质为yb-n32液压油，环境温度低于10 时，可改用yb-n22号液压油，环境温度高于40 时，可改用yb-n46液压油。

2、工作中油箱的液面应始终保持在油标的中心线上，以防油泵吸空。加油时，应用120目滤油网滤去新油中的杂质。经常使用时，每两个月清洗一次滤油器，半年清洗一次油箱，同时更换新油。

3、油泵正常工作温度为20-50℃，油温过高，需采取冷却措施或伴泵，油温过低时，需采取加温措施或低压运转来提高油温。

4、电机启动前，需将卸荷阀打开，点动数次，以防高压泵吸空，正常后，关闭卸荷阀不带卸荷阀时，利用手动换向阀完成以上功能。

5、本泵出厂时调定的工作压力不得任意提高。

6、高压胶管出厂时，均经过额定压力1.25倍的耐压试验。由于胶质的老化，用户长期使用时，应注意定期检查，半年检查一次。当检查做耐压试验时，发生渗漏，凸起或爆破情况下，必须更换。使用时，应避免打折和出现急弯，同时不可离胶管太近，以防爆破甩伤人。固定场合，可用钢管代替。

7、该系列泵每年检修一次。全部零件用煤油清洗，注意保护各配合表面，不得任意磕碰，装配后，各运动件应运动灵活，无局部卡阻。

### 售后保障/after-sale protection

服务特设专职售后服务部，凡本处产品一律实行终身跟踪服务，三包期内免费服务。同时为您提供各种品牌种类的液压机具维护、保养，给用户之所给，想用户之所想，是我们的思想。用生辉液压机，享受生辉人的服务，是我们的宗旨。真诚欢迎海内外客商光临指导，洽谈业务。

具体需求请致电我司，我司可根据客户参数要求，设计定做各类用途的液压系统、动力单元。

生辉液压为您提供最专业的产品和更优质的服务。

在线：阿里咨询dzshenghui

qq：280796924

欢迎新老用户来电选购咨询。订购热线：0534-2491555

技术热线15965981888 0534-2491000

友情提醒：更多产品了解请到生辉液压主网站[www.dzshenghui.com](http://www.dzshenghui.com)访问（如不能直接打开，请复制粘贴到浏览器中再访问）

产品展示/product display

地理位置

本产品的品牌是生辉，型号是厂标，材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是耐磨，输送介质是油泵，流量是1.13-100（m<sup>3</sup>/h），扬程是50（m），排出口径是M16x1.5，吸入口径是M16x1.5，汽蚀余量是0534-2491000