

德国普罗名特ProMinent柱塞计量泵201500SS

产品名称	德国普罗名特ProMinent柱塞计量泵201500SS
公司名称	基睿电子科技（上海）有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	品牌:普罗名特ProMinent 型号:201500SS
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

产品详情

新mikro delta®结合特有的高精度的柱塞液力端及其控制部分optodrive电磁驱动，即使在微量计量时也会确保高精度和准确性。甚至最小加药量小于1ml/h，在缓慢压缩冲程下也可以实现。

优点：

- 借助可调节的电磁驱动实现精确控制的加药过程
- 大屏幕图形显示
- 可选外部控制，ma、profibus®或canopen（可选）
- 确保全自动的计量过程干净、可靠和精确，无需附件

应用领域：

- 高自动化流程，特别是在各种行业中的微量投加处理
- 满足高精度计量的工艺要求，例如在实验室的应用
- 液滴投加-液体介质的计量（油，硅酮）

特点：

- 计量范围：150-1500ml/h，60-20 bar
- 冲程容积1-250 μl
- 材质为聚四氟乙烯和不锈钢
- 连续或脉冲操作
- 可以根据加药情况调节
- 连续冲程长度调节范围0-100%
- 可以通过键盘调节和显示进给率，显示strokes/min和l/h中的一个

大屏幕图形显示

随着脉冲递升和递降，通过无源触点进行外部激活

通过标准0/4-20 ma信号来外部激活（可选）

profibus®或canopen接口（可选）

一个月过程计时器，时间和事件触发的计量任务(可选)

两级液位开关接口

3组led显示运行、警告和故障，文字形式

可选用于比例投加的入口浓度

功率：38w

重量：tt型10kg，ss型11kg

性能参数

型号	压力	流量	冲程流量	柱塞	软管连接尺寸	管道连接尺寸	吸程
mdla	bar	l/h	μ l/stroke	mm	mm	mm	mwc
100150tt	10	145	24.17	2.5	1.75 × 1.15	-	6
100600tt	10	580	96.67	5	1.75 × 1.15	-	6
101500tt	10	1480	246.67	8	3.20 × 2.40	-	4
600150ss	60	145	24.17	2.5	1.75 × 1.15	1.58	6
400600ss	40	580	96.67	5	1.75 × 1.15	1.58	6
201500ss	20	1480	246.67	8	3.20 × 2.40	3.18	4

过流部件材质

	泵头	阀球	阀座	阀密封
ttt	含碳聚四氟乙烯	ruby	陶瓷	聚四氟乙烯
ttg	含碳聚四氟乙烯	ruby	陶瓷	聚四氟乙烯
sst	不锈钢1.4571	ruby	陶瓷	聚四氟乙烯
ssg	不锈钢1.4571	ruby	陶瓷	聚四氟乙烯

本产品的品牌是普罗名特ProMinent，型号是201500SS