

## KTV啤酒冷藏柜,上海制造,FMG-2.0

产品名称	KTV啤酒冷藏柜,上海制造,FMG-2.0
公司名称	上海北超电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北极洋 型号:MFG-2.0 颜色:可定做
公司地址	上海市奉贤区南桥镇光迎路125号1幢1421室
联系电话	021-69583521 15800934561

## 产品详情

产品名称：ktv啤酒冷藏柜

### 一、产品说明：

- 1、ktv啤酒冷藏柜采用宽气候带，抗恶劣工况设计。
- 2、大面积高效蒸发器，减少积霜，大大增加有效使用面积。
- 3、采用非对称涡流冷风幕，ktv啤酒冷藏柜柜内全方位冷风输送，温度更均匀。
- 4、外观采用优质防撞型材，不变形，耐腐蚀，无缝拼接，外观豪华气派。
- 5、全景式设计，ktv啤酒冷藏柜采用钢化中空玻璃，强度大，清晰度高，展示效果好。
- 6、多层搁板自由组合，高度可调，双排照明灯，展示效果更好。
- 7、化霜过程采用化霜温度和化霜时间双重控制。
- 8、ktv啤酒冷藏柜控制器有电子式和机械式可供选择。

## 二、产品属性：

产品名称	尺寸	功率	电压	温度
ktv啤酒冷藏柜	2000*950*2000	1500w	220v	2~8
ktv啤酒冷藏柜	2500*950*2000	2000w	220v	2~8
ktv啤酒冷藏柜	3000*950*2000	2300w	220v 380v	2~8
ktv啤酒冷藏柜	3500*950*2000	2600w	380v	2~8

三、产品特点：1、递增层流优化风幕，高效节能；ktv啤酒冷藏柜采用先进的背吹制冷系统，柜内温度均匀。

2、精确融霜自动控制，性能稳定；采用自然空气融霜，降低了电能消耗。

3、人性化设计，增加了商品的展示性。

4、产品美观大方，对使用场合起到一定的装饰作用，同时使得顾客在购物取货时方便快捷。

5、制冷系统的执行元件和电器的控制件均采用名牌产品，以确保产品运行稳定、可靠。

6、加大蒸发器的设计，提高了换热效率，使ktv啤酒冷藏柜柜内降温更快、温度更低，同时更加节能。

7、配有夜间节能帘，专供夜晚和其它非营业时间使用，进一步的节约电能，降低使用成本。

8、选择件：幕帘、货架照明、标签架，玻璃端板和镜子端板供选用。

## 四、ktv啤酒冷藏柜常识：

1、ktv啤酒冷藏柜靠后背底下都有下水口，需要排水，店内如果有排水的地方，可以直接用水管接住下水口的水排水的下水道，需要用容器在底下接水。

2、内机水果保鲜柜用220v电压，散热和噪音都在室内，米数越长，散出的热量和噪音也会越大。

3、外机水果保鲜柜必须使用380v的电，需要上门安装，费用请于客服人员咨询。

## 五、工作原理：

ktv啤酒冷藏柜也称为立风ktv啤酒冷藏柜，它的制冷原理是利用冷气从背部吹出，让冷气均匀的覆盖到风幕柜的效果。ktv啤酒冷藏柜正常设定的温度在2~8度之间，在超市里主要放饮料，酸奶，牛奶，真空包装的肉食，裸装食品。

## 六、ktv啤酒冷藏柜分类：

1、ktv啤酒冷藏柜分为内置机和外置机两款（一般情况下3米以内用内置机即可）；

2、内置机优点：方便移动，适用于小型超市、便利店、水果连锁店等；

3、内置机缺点：散热和噪音都会在室内,米数越大越明显；

4、外置机优点：噪音小,长度能做很长,整体美观大方,适用于大型超市酒店等。

5、外置机缺点：移动不方便。

6、夜间及停业时间，应将夜幕帘拉下，省电节能。

7、客户可以根据自己的需求，选择合适自己的款式和类型。

## 七、ktv啤酒冷藏柜保养说明：

1、新购买或搬运后的ktv啤酒冷藏柜，应静置12个小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机待5分钟以上，以免烧坏压缩机。

2、ktv啤酒冷藏柜在使用过程中，冷凝器会附着很多灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然下降，应将ktv啤酒冷藏柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。

3、放货时要均匀，避免层板受力不均导致变形。

4、ktv啤酒冷藏柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。水果保鲜柜最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长使用寿命。

。

5、定期清扫压缩机和冷凝器。

6、定期对ktv啤酒冷藏柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和清水轻轻擦洗，然后不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

7、ktv啤酒冷藏柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。