

运城对讲机批发

产品名称	运城对讲机批发
公司名称	运城今观科安电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北峰 型号:5111
公司地址	运城市空港开发区机场大道南侧金三角商贸城L A
联系电话	0359-2318345 13293595959

产品详情

存储拨号 该功能用于实现快速信令码呼叫。在可编程按键中写入存储拨号功能，再输入所存储的信令码编码表的序号就可执行该功能。 监听 允许用户打开或关闭监听功能来监听当前信道活动，有助于收听到微弱信号。（该功能只能在长按中实现） 紧急报警 允许用户打开或关闭紧急报警功能。 功率切换 允许用户切换高（h）、中（m）、低（l）发射功率。 频段切换 允许用户在频率模式下切换v/m/u段频率，也可通过键盘直接输入各频段频率。 收音机开关 打开和关闭收音机功能。可调节fm接收范围为87-108mhz。 照明灯开关 打开和关闭照明灯功能。 背光灯 打开背光灯功能。可设置打开，自动（当超过5s无任何操作，背光灯将自动关闭），关闭背光灯三种选项。 倒频 该功能用于实现当前信道收、发频率及收、发亚音互换。 静噪 用于当您没有接收到信号时使得扬声器静音。静噪关闭时，您将从扬声器听到背景噪音。静噪打开时，听不到背景噪音。 声控 开启声控功能时,无需按ptt键便可进行通话（需配带耳机） 发射限时 该功能用于设置发射超时限制时间，防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。 提示音 该功能用于设置提示音，包括键盘音、报警音及语音提示。 通讯录 该功能用于查看通过写频软件存储的通信录列表，最多可存储128条联系人列表，在通讯录里可查看通讯录名称和ani码。 通讯记录 该功能用于查看最新接收到的10条手动拨号呼叫记录。 发射提示音 该功能用于设置发射开始或结束时发送提示音通知用户，可选择发射开始、发射结束、两者或选择关闭。 繁忙信道锁定（bcl）防止向繁忙信道发送信号，避免当前通话受到干扰。 发射单音 发射单音频率是启动中继一种方式，单音频率可通过写频软件更改，可更改范围为288~3000hz。 快速拨号 该功能用于直接利用数字键盘直接拨打被叫用户号码。 复制 功能支持两台对讲机信道数据复制功能。 数据清空 该功能用于清空对讲机数据