

防水按钮开关，按键开关，防水按键开关

产品名称	防水按钮开关，按键开关，防水按键开关
公司名称	东莞市久晨电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:JICTEN
公司地址	东莞樟木头南城大道31号
联系电话	13763220299

产品详情

产品信息：

防水按钮开关 基本尺寸17.5x5.08mm

自回防水按钮开关 电流: 400ma 32vac-100ma 50vdc-125ma 125vac

500ma 48vac-200ma 50vdc-200ma 250vac 自锁防水按钮开关 电流: 100ma 24vdc-life expectancy 200,000 cycles 2a 125vac-life expectancy 10,000 cycles

接触电压: 50m max.

绝缘电阻: 1g min.at 500vdc.

绝缘强度: 1,000 vac rms.

1,500 vac rms.for metal material

电气寿命:

pa s6/s7:500,000 cycles.

pa l6:200,000 cycles.

操作温度: -30 ° c to 85 ° c.

面板厚度:

b1 series : 0.8 mm (.031) min. -1.8 mm (.071) max

b2 series : 1.5 mm (.059) min. -4 mm (.157) max b3 series : 3.0 ± 0.25 mm (.118)

总行程:

复位防水按钮开关: 1.5 mm(.059)

带锁防水按钮开关: 2.5 mm(.098)

操作力:

复位防水带灯按钮开关: 2n~5n

自锁防水带灯按钮开关: 5.5n+/-1.5n

触点弹跳:10 ms.

机械寿命:1,000,000 cycles.

扭力:0.5 nm max.applied to nut.

1.5 nm max.for metal material

焊接条件:350 c max.for 5 seconds

防水按钮开关 应用产业：

工业操纵杆 工业手柄 游戏机操纵杆

工业控制系统 led照明控制系统

机械设备 工程机械设备 电力电气设备