

4-72离心风机，3.6A离心型风机，

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 4-72离心风机，3.6A离心型风机， |
| 公司名称 | 德州庆丰空调设备有限公司 |
| 价格 | 1300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:庆丰 型号:4-72型 用途:排烟风机 |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇千亩工业园 |
| 联系电话 | 0534-2636033 18653486099 |

产品详情

一、各种型号风机优势对比

1、4—72型离心通风机主要用途是为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气或输送空气及其它不自燃、不易爆、不挥发、对人体无害、对钢材无腐蚀性之气体：

2、b4—72型离心通风机可排送易燃、易挥发性气体；

3、f4—72型离心通风机主要用于输送腐蚀性气体。

但4—72、b4—72、f4—72离心通风机输送的气体均不得含粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于 $150\text{mg}/\text{m}^3$ ，气体温度不得超 80°C 。

二、各种型号风机技术参数

1、b4-72型离心风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于 $150\text{mg}/\text{m}^3$ 。气体温度不得超过 80°C 。b4-72型风机的性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致，可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同，n2.8a—6a采用b35型带法兰盘与底脚的电动机，n6~12c、d电动机选用表中与y系列相对应的yb系列，安装型式为b3。

2、f4-72型离心通风机主要用于输送腐蚀性气体，但所输送的气体不得含粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于 $150\text{mg}/\text{m}^3$ ，气体温度不得超 80°C 。f4-72型离心通风机采用不锈钢、玻璃钢或其他耐腐蚀材料制造，其性能和地基尺寸与4-72型离心通风机相同。

3、4—72型离心通风机型号规格3.6a,电机功率是1.1kw,风量是1382-2634 m^3/h ,风压是893-247pa,电机转速1450转/分。常规为钢板材质，也可以另行定制成不锈钢，玻璃钢。