

卧式暗装风机盘管厂家、价格、型号、品牌、供应商

产品名称	卧式暗装风机盘管厂家、价格、型号、品牌、供应商
公司名称	山东德州创惠空调设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:创惠 型号:FP-34 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区康博大道287号
联系电话	0534-5018321 18653418328

产品详情

产品名称：风机盘管机组hfca/xa, vfca/xa 能量范围：1.45-12.6kw 产品类别：[空气侧末端] 【产品概述】
【产品特性】 形式多样风机盘管机组系列规格齐全。有卧式暗装/明装，立式暗装/明装共四种系统，其中卧式暗装机组有八种规格，其它系列均有六种规格，此外提供多种选项，全方位满足用户对技术参数、安装型式、运行维护、空气品质等要求。 工作范围广标准工况风量200~2400m³制冷量1.45~12.6kw，标准型机组机外余压为0~30pa，高静压型机组机外余压为30~60pa。 低噪音机组风机采用大叶轮低转速的前倾式离心式风机，并经过平衡调整，性能稳定。电机为永久分离电容型，配以永久润滑封闭轴承，保证了高效率 and 低噪音。精巧的箱体结构设计使机组低噪音特点更为突出。 高能效机组的表冷盘管为铜管与铝翅片经机械胀管结合，采用倾斜式设计，保证低高度且有效的增大了机组的换热面积。安装简单，灵活盘管水管连接为3/4"内螺纹型式，接头为单体铸造型，可与钢管直接连接。机组采用对称型的设计,接管方向可依现场需要而改变。 防漏设计大凝结水盘的设计，整体冲压一次成型，无接缝，杜绝滴漏水现象；水盘外保温为整体一次粘贴防止冷凝结。机组组装时水盘有一定的倾斜度，确保冷凝水迅速排出。 类型立式暗装风机盘管型号fp-la品牌江波电流120(a) (a) 电压220(v) (v) 功率20(w) (w) 风量680适用风机离心风机额定供冷量3600kw额定供热量5280kw 风机盘管（卧式暗装无回箱fp-wai）风量350~2500m³/h 结构紧凑的薄型设计，厚度仅为230mm。无回风箱，可通过天花板开回风口，清洗维修方便。 冷凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。 冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。基本规格

规格	额定风量(m ³ /h)	额定供冷量(kw)	额定供热量(kw)
fp-34	340	1.80	2.70
fp-51	510	2.70	4.05

fp-68	680	3.60	5.40
fp-85	850	4.50	6.75
fp-102	1020	5.40	8.10
fp-136	1360	7.20	10.80
fp-170	1700	9.00	13.50
fp-204	2040	10.80	16.20
fp-238	2380	12.60	18.90

基本规格参数表

规格	额定风量(m ³ /h)	输入功率(w)	噪声[db(a)]	水阻(kpa)	
	低静压机组	高静压机组	低静压机组	高静压机组	
	30pa	50pa	30pa	50pa	
fp-34	340	37	44	49	37
fp-51	510	52	59	66	39
fp-68	680	62	72	84	41
fp-85	850	76	87	100	43
fp-102	1020	96	108	118	45
fp-136	1360	134	156	174	46
fp-170	1700	152	174	210	48
fp-204	2040	189	212	250	50

