

吸顶式风机盘管厂家，卡式风机盘管供应商

产品名称	吸顶式风机盘管厂家，卡式风机盘管供应商
公司名称	山东德州创惠空调设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:创惠 型号:FP-34 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区康博大道287号
联系电话	0534-5018321 18653418328

产品详情

吸顶式风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，卡式明装风机盘管（吸顶式风机盘管）广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作此机组可理想地放入天花板内，结合室内装修，只有风口露在天花板外，风口美观，不占空间，维修方便。

卡式明装风机盘管 吸顶式风机盘管安装、使用说明

立式机组安装在水平面上，保持垂直，不得倾斜；卧式机组，安装时四个吊点一定要保持机组水平，防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。

进出水管路应装有阀门，以便于调节和检修，并且必须注意进出水管的清洁和保温工作，凝结水塑料管不得压扁，不得有死弯，以保证使用时凝结水畅通。

机组三档调速开关，开启时应从高档启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，必须单机控制。

机组用电源：单项220v ± 10%，50hz交流，电机壳应安装安全接地线，若机组启动有困难，务必注意检查电源是否正常，风轮与电机蜗壳是否接触，机组安装时必须注意外壳，换热器肋片和风机等不要碰坏，以免影响美观和性能。

机组夏季供冷水温度不得低于7℃，冬季供热水温度不得高于80℃，使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况，进行软化处理。

机组允许使用压力最大1.6mpa。

过滤器要定期进行清洗。

换热器定期清洗，保持清洁，确保传热良好。

接通电源后，应先开动风机，观察其旋转方向是否正确。

机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。机组在维修时，应切断电源。随着我厂技术的不断提高，对产品规格本厂有权更改，若机组的性能参数更改，以随机的技术文件为准，不另行通知。