上海门禁三辊闸，显示厂内人数三辊闸

产品名称	上海门禁三辊闸，显示厂内人数三辊闸
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	品牌:维亮（VEL) 型号:VEL-0005 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

产品详情

厂区考勤三杆闸，上海门禁三辊闸，显示厂内人数三辊闸

此款智能三杆闸是维亮电子设计的一款标准三杆闸外型，三杆闸机芯把独特的机械传动、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体，通过配置不同的读写设备在三杆闸机上，即可完成对通道通行的智能化控制与管理，解决行人出入口通道所有的控制问题，设备外形融入现代化元素，时尚，美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、id卡、ic卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

性能及特点：

1、三杆闸通过弹簧阻尼器和平衡机构确保闸机始终处于安全平稳运行状态。

2、接收有效刷卡信号后，led指示灯提示人员通行，绿灯为有效通行，红灯则为无效通行。

3、三杆闸可接入火警信号和紧急关闸信号，并可以根据客户的要求接入其它可控信号，以达到扩展的需求。

4、智能三滚闸授权时限为5秒钟（可调节）。授权5秒钟后若人员未通过，则自动判定当次授权无效，闸杆自动回位，等待重新授权。也可设置为多次刷卡后，闸机会记住通行人数，待行人全部通过后关闸。

5、断电落杆功能：闸机断电后，闸杆自动落下方便人员疏散（符合消防要求）。

6、防冲撞功能：闸杆在上锁状态下，无法用外力推动。

7、可集成多种设备：可外接按钮、遥控器、条码仪、ic或id、指纹仪、人脸识别仪、esd静电测试仪、led屏、消费机、消毒仂等各种读写设备。

8、防尾随功能：每次人员刷卡通行后，三闸杆转动120度后自动加锁锁死，等待下一个刷卡信号输入，更加准备的保证了一人一卡一杆通行；

三杆闸产品参数：

1）三杆闸结构：整个三杆闸外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用、无需维护

2）外形尺寸：1200*280*990mm（长*宽*高）

3）人行通道宽度：550～580mm 闸机杆长：510mm

4）不锈钢厚度：1.5mm 闸机重量：60kg

5）电源电压：ac220v±10v，50hz

6）工作环境温度：－15℃～60℃

7）相对湿度：小于95%，不凝露

8）使用功率：工作状态25w / 待机状态小于5w

9）通行速度：20～30人/分钟（具体根据客户所集成设备而定）

10）机械寿命：300万次以上无故障开合

11）闸杆转向：单向、双向（可选）

12）工作环境：室内、室外

13）通行方向指示：超亮led方向灯提示进出

适用场所：

◎室外场所：工地、工厂、小区等控制进出管理。

◎企事业单位：银行、写字楼、办公商务大厦、政府机关（监狱、看守所、拘留所、戒毒所），部队等

◎科教单位：高等院校、研究所、幼儿园、图书馆等

◎商业场所：超市、商场、会展场所、驾校等。

◎休闲娱乐场所：会所健身房、体育馆、景区、游乐场等

◎运输场所：火车站、汽车站、高铁站、码头、机场等

维亮电子人行通道闸包括：三辊闸、三棍闸、三滚闸、三轧棍、滚闸、转闸、三叉闸、三角闸、三辊闸机、人行通道闸、三辊闸价格、三辊闸厂家、门禁三棍闸、厂区三棍闸。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司