

# 日本NMB称重传感器C1W1M

产品名称	日本NMB称重传感器C1W1M
公司名称	深圳市科普瑞传感仪器有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:NMB 型号:C1W1M
公司地址	深圳市龙岗区横岗六约浦吓工业区1栋五楼
联系电话	0755-25584180 15013616929

## 产品详情

### 日本nmb称重传感器(c1w1m)

特点：通孔式，特别适用于注塑机。

参数描述：

量程	58.84kn{6tf} ~ 490.3kn{50tf}	输出阻抗	420 ± 40
安全载荷	150%r.c.	输入阻抗	350 ± 3
界限载荷	150%r.c.	绝缘阻抗	2000m
电流输出	4ma ~ 20ma (3线制)	工作温度范围	-10 ~70
非线性	0.6%r.o.	温度补偿范围	0 ~60
滞后性	0.6%r.o.	零点温漂	0.15%r.o./ 10
重复性	0.2%r.o.	满程温漂	0.15%load/10
蠕变	0.025%r.o./20min	导线长度	5m
激励电压	dc 24v	防护等级	ip64
激励范围	21.6v~26.4v	材料	合金钢
使用寿命	106次		

外形尺寸：

选型表：

型式	定格容量	a	b	c	d	e	f	g	h	i
c1w1m-6t-s01	58.84kn { 6tf }	174	110	80	72	112	138	181	3	37
c1w1m-8t-s01	78.45kn { 8tf }									
c1w1m-15t-s01	147.1kn { 15tf }	180	110	80	70	112	138	181	5	60
c1w1m-20t-s01	196.1kn { 20tf }									
c1w1m-34t-s01	333.4kn { 34tf }	275	180	135	110	182	208	276	7	60
c1w1m-50t-s01	490.3kn { 50tf }									

k	l	n	o	p	q	r	s	t	u	v	定格变位 量	固有振动 数(hz)	数(hz)
6	14	5	9	93	9	154	0 °	120	104	c0.5	0.05	2000	4
											0.05	2000	
26	17	10	9	93	9	160	2.5 °	123	107	c1	0.05	2000	7
											0.05	2000	
26	17	10	13	160	13	247	0 °	171	155	c1	0.06	2000	1
											0.06	2000	