

# 日本NMB称重传感器BCL-A

产品名称	日本NMB称重传感器BCL-A
公司名称	深圳市科普瑞传感仪器有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:NMB 型号:BCL-A
公司地址	深圳市龙岗区横岗六约浦吓工业区1栋五楼
联系电话	0755-25584180 15013616929

## 产品详情

### 日本nmb称重传感器(bcl-a)

特点：量程小，承载板容量大。

参数描述：

量程	2.942n{300gf}~44.13n{4.5kgf}	输入阻抗	420 ( +30/-20 )
安全载荷	150 %r.c.	输出阻抗	350 ± 5
最大载荷	200 %r.c.	绝缘阻抗	2000m 以上(dc50 v)
输出灵敏度	1.6 mv/v ± 0.2 mv/v	工作温度范围	-10 ~ 50
非线性	0.02%r.o.	温度补偿范围	-10 ~ 50
滞后性	0.02%r.o.	零点温漂	0.04 %r.o./10
重复性	0.02%r.o.	满程温漂	0.02 %load/10
蠕变	0.02%r.o./20min	导线长度	40cm
激励电压	10v以下	防护等级	ip40
最大激励	15v	材料	铝合金
零点漂移	± 0.04 mv/v	使用寿命	106次
偏置误差	bcl-300gm, 600gm 承载板尺寸：最大200 mm x 200 mm 承载板中心和称重传感器中心须处于同一位置 偏心距为50毫米，半量程时，误差在0.02%r. bcl-1.2k, 1.5k, 3k 承载板尺寸：最大300 mm x 300 mm 承载板中心和称重传感器中心须处于		

偏心距为75毫米，半量程时，误差在0.02%r.o.以内

外形尺寸：

选型表：

型号	量程	受压变形量	固定频率 (hz)	重量(约g)
bcl-300gm-a	2.942 n {300gf}	0.52	97	40
bcl-600gm-a	5.884 n {600gf}	0.47	143	
bcl-1.2k-a	11.77 n {1.2kgf}	0.49	235	
bcl-1.5k-a	14.71kn {1.5kgf}	0.49	263	
bcl-3k-a	29.42kn {3kgf}	0.49	372	
bcl-4.5k-a	44.13kn {4.5kgf}	0.49	455	