

# 重庆麒锦止水带

产品名称	重庆麒锦止水带
公司名称	重庆麒锦土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区松牌路100号5栋2-8-3
联系电话	023-67522266 13310236279

## 产品详情

止水带按材料分为橡胶止水带、塑料（pvc）止水带、钢板止水带、橡胶加钢边止水带。右图为塑料pvc止水带。

### 产品用途

主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。

为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。qz系列橡胶止水带

### 产品性能特点

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命。

### 产品用途

- a、主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。
- b、为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。

### 产品的物理性能

#### 项目 指标

bsj

- 1、硬度(邵尔a)，度  $60 \pm 5$   $60 \pm 5$   $60 \pm 5$

2、拉伸强度 , mpa 15 12 10

3、扯断伸长率 , % 380 380 300

4、压缩永久变形 70 × 24h, 35 35 35

23 × 168h, 30 25 25

5、撕裂强度 , kn/m 30 25 25

6、脆性温度 , -45 -40 -40

7、热气空气老化 70 × 168h 硬度变化(邵尔a) , 度 +8 +8 -

拉伸强度 , mpa 12 10 -

扯断伸长率,% 300 300 -

100 × 168h 硬度变化(邵尔a) , 度 +8

拉伸强度 , mpa 9

扯断伸长率,% 250

8、臭氧老化50pphm:20% 2级 2级 0级

9、橡胶与金属粘合 断面在弹性体内

注 : b表示变形缝、s表示施工缝、j表示有耐老化性能要求的接缝用止水带。