

SCB10-20KVA干式变压器价格

产品名称	SCB10-20KVA干式变压器价格
公司名称	徐州恒安电力有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:恒安电力 型号:SCB10
公司地址	徐州市泉山区矿业大学南门工业园内
联系电话	0516-83008686 15862151676

产品详情

scb10-20kva干式变压器价格

1、铁心材料：干式变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片，高硅片，的钢片中加入硅能降低钢片的导电性，增加电阻率，它可减少涡流，使其损耗减少。

2、绝缘材料：在绕制干式变压器中，线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离，均要使用绝缘材料，一般的干式变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离，绕阻间可用黄腊布作隔离。

scb10-20kva干式变压器使用范围

该系列产品适用于放火要求高，负荷波动大以及污秽潮湿恶劣的环境中。如：机场、发电厂、冶金作业、医院、高层建筑、购物中心、居民密集区、以及石油化工、核电站、核潜艇等特殊环境。

供货范围及数量

产品名称	品牌及规格型号

变压器

scb10-20kva干式变压器价格

额定容量:20kva;

电压比：10 ± 2 × 2.5%/0.4

联接组别：dyn11/yyn0;

阻抗:

scb10-20kva干式变压器价格

- 1)、iec60076-11:2004干式电力变压器
- 2)、gb1094.1-1996电力变压器
- 3)、gb1094.11-2007干式电力变压器
- 4)、gb/t10228-2008干式电力变压器技术参数和要求
- 5)、jb/t10088-2004 6kv-500kv级电力变压器声级

scb10-20kva干式变压器价格

变压器出厂时按国标和行业规定的项目试验合格后出厂，包含以下试验项目：

外观检查

绕组电阻测量

绝缘电阻测量

变压比和电压矢量关系测定

工频耐压试验

空载损耗和空载电流测量

阻抗电压（短路阻抗）和负载损耗测量

感应耐压试验

局部放电量测

8 . 包装和运输

8.1、变压器制造完成并通过试验后及时包装，其包装符合国标的有关规定。

8.2、变压器在运输过程中，内部结构相互位置不变，紧固件不松动。