

质优价廉 黑色高温胶带 KAPTON高温胶带

产品名称	质优价廉 黑色高温胶带 KAPTON高温胶带
公司名称	昆山威达斯电子有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:威达斯 型号:wds
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57335819 15262628696

产品详情

黑色高温胶带 kapton高温胶带 黑色聚酰亚胺胶带（黑色kapton胶带）使用进口硅酮胶粘剂，具有极佳的耐高低温性（可在 - 60 ~ + 280 的温度范围内使用）、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂，除此之外还具有较好的热传导性能和遮光特性；广泛应用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、pcb板遮蔽绝缘、马达绝缘、电子连接线固定、遮光、cable线的缠绕绝缘，特别适合有线材外观颜色要求的notebook产品，如hp/apple等机型中。目前常用厚度规格分：0.06mm、0.08mm；特殊厚度产品可订做，可贴氟素膜。【主要技术指标】颜色 黑色 底材 聚酰亚胺 厚度 (mm) 0.06 粘着力 (n/25mm) 6.5 张力强度 (kg/25mm) 14 伸长率 (%) 65 耐温性 () 250 30分钟无残胶 耐电压 (volts) 5,000

防静电聚酰亚胺胶带 抗静电聚酰亚胺 防静电聚酰亚胺胶带以聚酰亚胺薄膜(polyimide film)为基材,单面涂布进口高性能有机硅压敏胶,具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服帖和再撕离不残胶等特性外,该防静电高温胶带表面电阻低于 $1e6$,具有泄放静电电荷的特性和清晰的透明度,表面电阻: 10^{6-9} 使用范围: 适用于粘贴静电敏感器件,电子被动元件加工和包装袋封口以及防静电服装的标识等使用。主要技术指标: 卓越的背面防静电效果(10^{5-8} /sq) 硅胶胶面防静电效果(10^{9-10} /sq) 永久性防静电效果 很低的剥离电压($50v$) 没有粘合转移现象适用于需要防静电效果的pcbs制造工程。技术参数: 基材(backing): 聚酰亚胺薄膜 颜色 (color) : 琥珀色 胶系 (coefficient of the tape) 硅胶 规格(standard specifications) 宽长(width length mm m): 任选/33 厚度(thickness mm) : 0.065 ± 0.002 粘着力 (adhesion/25mm) : 7 拉伸强度 (tensilestrengthn/25mm) : 115 伸长率 (elongation%) 50 耐温性 (temperature resistance) : 260 耐电压 (withstand voltagekv) : 7