

供应磷酸铁锂动力电池组性能测试柜

产品名称	供应磷酸铁锂动力电池组性能测试柜
公司名称	深圳市新威新能源技术有限公司
价格	1.88/台
规格参数	品牌:新威 型号:60V60A
公司地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区大浪北路新围工业区11号四楼
联系电话	86-755-83128749 18576651064

产品详情

磷酸铁锂动力电池组性能测试柜-深圳市新威尔科技有限公司优质推出

48v磷酸铁锂电池组综合性能测试项目主要如下：

电池性能测试功率、能量、容量、过充、过放；

分选电池一致性测试与评估；

循环寿命测试电芯（cell）、电池组（module）；

倍率测试倍率充电测试、倍率放电测试；

脉冲测试脉冲（pulse）、混合功率脉冲特性（hppc）。

新威动力电池组性能测试柜产品特色：

1bts-30v20a电池检测仪适合锂聚合物,锂离子,镍氢,镍镉，铅酸电池的综合性能测试,电池材料研究,小批量电池生产的化成与容量分选；组合电池,笔记本电池的测试

2硬件系统稳定可靠，每个通道有独立的恒流恒压源

3:每个通道可独立设定工步,任意情况下停止后都有接续功能

4:数据采集速度快,精确捕抓电压电流的变化细节,具备日志功能.强大的数据及曲线处理,报表功能.数据及曲线可导出至excel,word.,数据及曲线均可编辑处理.

5:模块化设计制造,长期运行可靠稳定,维护方便

6:采用四线法方式测量,最大限度排除接线与接触误差,测试精度高

7具有多种硬件保护功能,包适过流保护,电池极性接反保护,单体电池过压保护,电池过执保护,上下限电压过压保护,充电漏电流保护和功率模块过热保护等

8软件功能强大,操作简单,可实现对设备的集中测控,数据处理和报表制作等功能,并具有电压异常保护,电流

服务热线18576651064 咨询qq2260124575

还有其它更多规格可供选择：

技术规格：

1. 电压范围：0 ~ 110v，电流范围：-1000a ~ +1000a
2. 采用32位嵌入式平台
3. 硬件响应速度时间 20ms
4. 最高采样达100hz
5. 检测模式支持：恒流、恒流恒压、恒功率、恒阻、脉冲
6. 脉冲充放电检测
7. 直流内阻（internal dc resistance）检测
8. 循环寿命检测
9. 功率、容量、能量检测
10. 高倍率充电、放电能力检测
11. 动力电池、储能电池（cell、modole、pack）测试；单体电压、单体温度监控。脉冲模式：

新威电池检测设备型号可以在量程范围内任意定制（1ma-1000a,0-800v）

完善的售后服务体系

- 1.安装调试,我方派工程师现场调试,并进行免费技术培训;
- 2.新威电话支持,排除故障支持,免费提供软件今后升级版本
- 3.对客户的投诉小时内有答复,及时解决客户的需求
- 4.付款方式,合同签订预付全款收到货款后,7天内交货

以上是对产品的基本介绍,如需了解更详细的产品信息,欢迎来电!

朱超18576651064 qq:2260124575