

供应新威5V40A动力锂电池组检测柜

产品名称	供应新威5V40A动力锂电池组检测柜
公司名称	深圳市新威新能源技术有限公司
价格	1.88/台
规格参数	品牌:新威 型号:5V40A
公司地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区大浪北路新围工业区11号四楼
联系电话	86-755-83128749 18576651064

产品详情

新威5v40a动力锂电池组测试柜

新威尔动力锂电池组充放电检查设备，可以测验锂电池组的归纳功用，并可添加辅佐通道，勘探单体电池的电压和温度！期待来电征询，朱经理 18576651064/ 0755-83128749 qq:2260124575

同类类型有：bts-5v50a 5v60a 5v200a 20v50a 20v100a 50v100

测验功用：

电池容量：充电电量和放电电量的测验，及电压曲线绘制

充放电循环测验：电池寿数及安稳性，容量改变测验

不一样充放电方法对电池的影响；过压和欠压时对电池的影响；温升及温度对电池的影响等。

1. 电压规模：10mv-5v
2. 电流规模：80ma-40a
3. 选用32位高速嵌入式平台

4. 硬件响应《20ms
5. 最高采样达100hz
6. 检查形式支撑：恒流.恒流恒压.恒功率.恒阻.脉冲
7. 每个通道独立编程，工步数达254个
8. 65535个循环，可嵌套3层
9. 支撑条件工步，可根据截止条件go to到任意工步
10. 支撑脱机检查，最大支撑2g bytes 的数据存储空间
11. 以太网通讯接口，支撑与bms通讯

新威锂电池倍率充放电测验柜特征：

1bts-30v100a电池检查仪适合锂聚合物,锂离子,镍氢,镍镉，铅酸电池的归纳功用测验,电池资料研讨,小批量电池出产的化成与容量分选；组合电池,笔记本电池的测验

2硬件体系安稳牢靠，每个通道有独立的恒流恒压源

3:每个通道可独立设定工步,任意情况下中止后都有接续功用

4:数据收集速度快,准确捕抓电压电流的改变细节,具有日志功用.强壮的数据及曲线处置,报表功用.数据及曲线可导出至excel,word.,数据及曲线均可编辑处置.

5:模块化设计制造,长时间运转牢靠安稳,维护便利

6:选用四线法方法丈量,最大极限排除接线与触摸差错,测验精度高

7具有多种硬件维护功用,包适过流维护,电池极性接反维护,单体电池过压维护,电池过热维护,上下限电压过压维护,充电漏电流维护和功率模块过热维护等

8软件功用强壮,操作简略,可完成对设备的会集测控,数据处置和报表制造等功用,并具有电压异常维护,电流

新威尔动力电池检查设备，进入市场以来，取得各大公司的信任。商品技术老练，操作简略，期待来电征询！

新威电池检测设备型号可以在量程范围内任意定制（1ma-1000a,0-800v）

完善的售后服务体系

- 1.安装调试,我方派工程师现场调试,并进行免费技术培训;
- 2.新威电话支持,排除故障支持,免费提供软件今后升级版本
- 3.对客户的投诉小时内有答复,及时解决客户的需求
- 4.付款方式,合同签订预付全款收到货款后,7天内交货

以上是对产品的基本介绍,如需了解更详细的产品信息,欢迎来电!

朱超18576651064 qq:2260124575