

天然气气体报警器，天然气气体报警器价格

产品名称	天然气气体报警器，天然气气体报警器价格
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A 通讯方式:2线制
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

天然气气体报警器，天然气气体报警器价格【0531-88686387 15165087979李经理】天然气气体报警器主要用来检测化工厂各大危化企业中的天然气气体的浓度。主要由两大部分构成，即：气体报警控制器和气体报警探测器。控制器用来对探测器检测的现场天然气浓度数值进行显示，济南优大电子有限公司当浓度超过极限时进行报警；探测器对现场天然气进行检测。 气体报警控制器技术参数：

工作方式：自动巡检 输出电压：dc24v@3a(探测器供电) 通信接口：rs485 显示功能：大屏幕中文绿色lcd
通信距离：<1000米 报警功能：2级报警，可自由设置一级报警点 采样速率：<8路/秒

报警声音：110声音报警，120声音故障 最大容量：60路

显示方式：浓度显示，显示通道锁存，报警通道优先 显示误差：<±5% 使用环境：温度-10 ~ +65

相对湿度30%~95% 重量：约3kg 尺寸：350mm长*230mm宽*80mm厚 工作电压：ac220v/50hz

产品执行标准：《gb16808-1997》《gb16808-2008》 气体报警探测器产品介绍：检测原理：催化燃烧式

检测方式：自然扩散式 产品尺寸：158×130×63mm 检测原理：空气中的可燃气体

工作方式：长期连续工作 响应时间：15s 检测范围：0-100%lel（爆炸下限） 检测误差：不超过±3%lel

环境温度：-20 ~ +65 输出信号：开关量 相对湿度：30%~95% 工作电压：dc10v~dc30v 传感器

寿命：3年 信号传输距离：<1500米 工作压力：（86~106）kpa 重量：1kg 进线接口：1/2英寸内螺纹

防爆级别：exd ct6（隔爆型） 通信方式：继电器输出

产品执行标准：《gb3836.1-2000》《gb3836.2-2000》 可燃气体报警器安装规范是什么

可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内，尽可能靠近，但不要影响其它设备操作，同时尽量避免高温、高湿环境。 2. 可燃气体探测器用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置，也可达到检测报警效果。

3. 可燃气体探测器安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装，应确保安装牢固可靠，同时应考虑便于维护、标定。

4. 可燃气体探测器安装高度：检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时，采用距屋顶1米左右安装；检测液化石油气等比重大于空气的气体时，采用距地面1.5~2米左右安装。 5. 可燃气体探测器布线应采用三芯屏蔽电缆，单根线径大于1平方毫米，接线时屏蔽层必须接地。

6. 可燃气体探测器现场走线应穿管，所用管子应符合消防要求，管子应与探头连接，以达到消防要求。

7.

可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。 8. 可燃气体探测器应在断电情况下接线，确

定接线正确后通电；应在确定现场无可燃气体泄漏情况下，开盖调试探头（对于隔爆探头sp-1102来说）。

9. 可燃气体探测器应至少每年标定一次，以确保检测精度。【济南优大电子有限公司】
联系人：李经理 手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 qq：2960848754 李经理
天然气气体报警器，天然气气体报警器价格