

# DFM10-8连铸机冷却水用可拆板式冷却器

产品名称	DFM10-8连铸机冷却水用可拆板式冷却器
公司名称	武城县德孚换热设备厂销售总部
价格	面议
规格参数	品牌:山东德孚 型号:DFM 材质:不锈钢
公司地址	山东省德州市武城县工业园换热设备厂
联系电话	0534-2559996 18205346730

## 产品详情

山东德孚板式换热器并可拆洗，材质和胶垫也可任意搭配，这是传统钎焊式板式换热器不能拆洗，材质单一所不能比拭的。

淘宝诗涵白店铺 <http://shop71965884.taobao.com/index.htm?spm=a1z10.5-c.w5002-68848187.2.ucin9p>电话：18205346730,0534-2559996

京东商城店铺：德孚家居专营店 <http://defuhuanre.jd.com/>

天猫店铺：德孚家居专营店 <http://defujiaju.tmall.com>

公司网站：武城县德孚换热设备厂 <http://www.defuhuanre.com>

把高温钢水连续不断地浇铸成具有一定断面形状和一定尺寸规格铸坯的生产工艺过程叫做连续铸钢。

完成这一过程所需的设备叫连铸成套设备。浇钢设备、连铸机本体设备、切割区域设备、引锭杆收集及输送设备的机电液一体化构成了连续铸钢核心部位设备

### 连铸机冷却水系统

冷却水系统分为四个系统：(1)结晶器冷却水系统，水质为软水，进水压力约为1.0mpa，温度为35～55。

(2)设备间接冷却水系统，水质为净循环水，进水压力为0.6~0.8mpa，温度为40~55。

(3)二次冷却水系统，水质为浊循环水，进水压力恒压为1.0mpa，温度约为40。

(4)设备直接冷却水系统，水质为浊循环水，进水压力不小于0.4mpa，温度约为40。表1为各系统水质要求。

一种连铸机水内冷双轴承座出坯辊道，包括轴承座、轴、辊子，其特征是两个轴承座内分别设置有环形通水腔、通油腔，辊子安装固定在两个轴承座之间的轴上，轴的伸出端上固定安装有链轮。

工作时，对轴承座、轴承，辊子分别进行水内、外冷却，冷却水带走了钢坯传给辊子的热量，大大降低了整个辊道的温度和工作环境温度，具有良好的冷却和润滑效果，使用寿命延长8—10倍，

减少设备损耗，降低了生产成本，经济实用。

欢迎关注我们的公众号：德孚换热器

电话:18205346730

传真：0534-5019596

邮箱：defuhuanre001@126.com