

伯东Pfeiffer质谱分析仪 HPA 220

产品名称	伯东Pfeiffer质谱分析仪 HPA 220
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:pfeiffer 型号:HPA 220
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

上海伯东销售维修德国普发高压质谱分析仪 pfeiffer hpa 220，可协助客户选型并提供售后服务。质谱分析仪新款上市，适合于所有的应用特别是高压应用。德国普发高压质谱分析仪 pfeiffer hpa 220 组成：I 四级质谱分析仪I 手动或自动控制进样阀门I 分子泵 hipace 80 和控制器 tc 110 rsl 前级泵 mvp 020-3I 标准真空腔体I 全量程真空计 pkr 251I 阀门控制单元 vcu 220I 分子泵显示器I 软体：quadera + hpa add-inI 连接法兰 dn 40 cf-fl 电源：115 – 230 v ac, 50/60 hz 可选的附加组件：1.腔体加热装置 2.分子泵控制单元 dcu 002 3.定制软体 4.其他全量程真空规

德国普发高压质谱分析仪 pfeiffer hpa 220 优点：I 此款质谱分析仪操作组装灵活，适用各种压力范围I 简单的系统集成 模组式组装I 高灵敏度 多路传输操作I 操作直观 提供广泛的应用德国普发高压质谱分析仪 pfeiffer hpa 220 应用行业：在一个压力范围内（ 1×10^{-7} 到50 hpa）进行过程分析、监控1.真空镀膜行业 2.半导体行业 3.光刻行业 4.冶金行业 5.真空炉 6.实验研究质谱分析仪 技术参数：

质量数（可选）	1-100 amu	1-200 amu	1-300 amu
质谱分析仪	qma 220		
前级泵	mvp 020-3		
电源线长度（可选）	3m	10m	
检测	c-sem/faraday		
c-sem *小检测极限	1x10 ⁻¹⁴ hpa		
faraday *小检测极限	5x10 ⁻¹² hpa		
压缩空气	5-7 bar		
进气法兰	dn 40 cf-f		
工作压力（可选）	1 hpa	8hpa	50hpa
四级杆直径/长度	6 mm/ 100 mm		
c-sem 精度	200 a/hpa		
faraday 精度	5x10 ⁻⁴ a/hpa		

电源	115-230 v
重量	15 kg

质谱分析仪 尺寸图：质谱分析仪 订购选型：

上海伯东主营产品：德国普发 pfeiffer 涡轮分子泵，干式真空泵，罗茨真空泵，旋片真空泵；应用于各种真空环境下的真空计，氦质谱检漏仪，质谱分析仪以及美国考夫曼公司 kri 离子源离子枪霍尔源，美国 hva 真空阀门，polycold 冷冻机等。

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗先生
女士T: +86-21-5046-1322
+86-21-5046-1490
152-0195-1076
+886-939-653-958
www.hakuto-china.cn
www.hakuto-vacuum.com.tw

台湾伯东: 王
T: +886-3-567-9508 ext 161F:
F: +886-3-567-0049M: +86
M:

伯东版权所有, 翻拷必究!